

CGC Energie SA
Jean-Christophe Gauriau
Chemin du Foron 14
Case postale 216
1226 Thônex

Confirmation de commande

No. commande:	CC23-10521	No. offre:	OF23-10392
Date commande:	15.05.2023	Date offre:	12.05.2023
Projet No:	105127		
Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Jean-Christophe Gauriau

Frontenex 43

Bonjour Monsieur Gauriau

Nous vous remercions par la présente de votre commande et vous assurons que nous mettrons tout en œuvre pour une exécution des travaux dans les règles de l'art et le respect des délais.

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur d'énergie					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie vertical sur virole, en Acier noir S 235 Jr 5000 Litres Ø non isolé : 1700mm H totale : 2500mm Côte de redressement : 2788mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3 (4,5) bar Température de service max. : 109°C Réservoir prévu pour une soudure sur place en 3 morceaux Raccords - 6 Prise(s) à bride DN65 - 6 Prise(s) (Rp $\frac{1}{2}$ ") pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant - 3 Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	9 431,00	9 431,00
SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation d'une soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	7 344,00	7 344,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation Ballon Spécial Isolation 160 mm en Laine de Roche/Aluman Isolation sur place : sur demande	Pce	1,00	4 857,00	4 857,00
Conditions	Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10% Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.				

Total Accumulateur d'énergie**21 632,00****Chauffe-eau**

RET 2000	Accumulateur sanitaire RET2000 Accumulateur sanitaire en acier inox Diamètre non isolé 1100, Hauteur: 2530mm Côte de baculement 2580mm Pression de service 6(12) bar Classe energetique C Raccords - 1 Trou d'homme Ø400/480 - 1 Prise(s) à bride DN50 avec tube plongeant pour eau chaude - 1 Prise(s) à bride DN50 avec tube plongeant pour eau froide / charge retour - 1 Prise(s) à bride DN50 avec tube plongeant pour charge aller - 1 Prise(s) filetéees Rp1" avec tôle de déflexion pour circulation - 1 Prise(s) filetéees Rp1" pour purge - 1 Prise(s) filetéees Rp1¼" pour vidange - 1 Prise(s) filetéees Rp½" pour thermomètre - 2 Prise(s) filetéees Rp½" pour sondes	Pce	1,00	16 265,00	16 265,00
----------	---	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur site

SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation d'une soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	3 915,00	3 915,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Total brut**41 812,00**

Rabais

%

-48,00

41 812,00

-20 069,75

Rabais spéciale de 3% appliqué uniquement si commande de l'offre OF23-11179 du 12.05.2023 avant la 1ère situation de cette affaire

%

21 742,25

Total net HT**21 742,25**

RPLP

%

2,10

21 742,25

456,60

Total TVA non comprise**22 198,85**

Taxe sur la valeur ajoutée

%

7,70

22 198,85

1 709,30

Total TVA comprise**23 908,15**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente.

Conditions de paiement: 30 jours net

Meilleurs remerciements pour votre commande.

Meilleures salutations

ISPAG

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Barthel', is written over a series of three parallel diagonal lines that slope upwards from left to right.

Cyril Barthel