

Alvazzi Groupe SA
Thibaut Lambolez
Rue des Uttins 27
1400 Yverdon-les-Bains

Confirmation de commande

No. commande:	CC23-10900	No. offre:	OF23-12023
Date commande:	23.08.2023	Date offre:	22.08.2023
Projet No:	107171		
Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Thibaut Lambolez

Pully - Chamblandes 39

Bonjour Monsieur Lambolez

Nous vous remercions par la présente de votre commande et vous assurons que nous mettrons tout en œuvre pour une exécution des travaux dans les règles de l'art et le respect des délais.

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Accumulateur d'énergie - page 6

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie vertical sur virole, en Acier noir S 235 Jr 2550 litres Ø non isolé : 1250mm H totale : 2320mm Côte de redressement : 2460mm Isolation 130mm mousse de polyuréthane souple sous manteau ABS Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3 (4,5) bar Température de service max. : 109°C Réservoir prévu pour une soudure sur place en 3 morceaux Raccords - 4 Prise(s) fileté(s) Rp2" avec tube plongeant - 1 Prise(s) fileté(s) Rp¾" pour purge - 1 Prise(s) fileté(s) R1¼" pour vidange - 3 Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 3 Prise(s) (Rp½") pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	8 599,00	8 599,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur d'énergie - page 6

8 599,00

Accumulateur sanitaire - page 6

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur sanitaire vertical sur virole, en Acier Inox V4A	Pce	1,00	26 955,00	26 955,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

3000 litres
 Ø non isolé : 1400mm
 H totale : 2230mm
 Echangeur de chaleur : 2.4m²
 Côte de redressement : 2440mm
 Isolation 120mm mousse de polyuréthane souple sous
 manteau PVC
 Pression de service : 6 (9) bar
 Température de service max. : 109°C
 Réservoir prévu pour une soudure sur place en 3 morceaux
 Raccords
 - 2 Prise(s) filetés Rp2" avec tube plongeant pour eau froide /
 chaude
 - 1 Prise(s) filetés Rp1½" avec tôle de déflexion pour
 circulation
 - 1 Prise(s) filetés Rp¾" pour purge
 - 1 Prise(s) filetés R1¼" pour vidange
 - 3 Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100
 - 3 Prise(s) (Rp½") pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec
 doigt(s) de gant
 - 1 Bride de révision Ø200/280
 - 1 Bride de révision Ø120/180
 vertical sur virole
 Disposition des raccordements librement configurable.

Ø280-10kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 280/10kW	Pce	1,00	1 597,00	1 597,00
	Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 280 mm, avec joint, vis et capot isolant..				

Total Accumulateur sanitaire - page 6
28 552,00
Total brut
37 151,00

Rabais

% -48,00

37 151,00

-17 832,50

Total net HT
19 318,50

RPLP

% 2,10

19 318,50

405,70

Total TVA non comprise
19 724,20

Taxe sur la valeur ajoutée

% 7,70

19 724,20

1 518,75

Total TVA comprise
21 242,95

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente.

Conditions de paiement: 30 jours net

Meilleurs remerciements pour votre commande.

Meilleures salutations

ISPAG

Cyril Barthel