






Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	150	0	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
3	1	130	315	raccord 1 1/2"
4	1	130	45	raccord 1 1/2"
5	1	130	45	raccord 1 1/2"
6	1	130	315	raccord 1 1/2"
7	3	130	342	raccord 1/2" Fühler
8	2	130	0	raccord 1/2" Thermometer



ok for production

Date

Signature



N° dessin: 48120/2

Com.: KST300 111247 Genève Voisins 5

N° d'ordre: 48120

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 508 Liter
 Matériel: S235JR
 Poids: 95 kg
 Température de service: -10° bis 109°C
 Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
 Surface extérieur: apprêté
 Surface intérieur: brut
 épaisseur du bas / de la gaine: 3/3
 Longueur de connexion: 130 mm
 Hauteur de basculement: 1548 mm
 En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:
 toison en fibre de polyester 130 mm, 17 kg/m³
 PS-gaine 1.2 mm, gris
 diamètre Isolation: 965.4 mm
 Poids Isolation: 12 kg

créateur/date: egl / 14.02.2024