





Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	100	315	Flasque Typ01 DN150 PN6 avec tube coudé
3	1	100	45	Flasque Typ01 DN150 PN6 avec tube coudé
4	1	100	45	Flasque Typ01 DN150 PN6 avec tube coudé
5	1	100	315	Flasque Typ01 DN150 PN6 avec tube coudé
6	1	168	0	ouverte de révision NW400 PN6
7	4	50	345	raccord 1/2"
8	4	50	15	raccord 1/2"
9	1	50	0	raccord 5/4" avec tube coudé Vidange, Entleerung



ok for production

Date

Signature



N° dessin: 48895/1

Com.:
KST300 113220 Genève

N° d'ordre: 48895

Qté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 1589 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 318 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa

Surface extérieure: 1K poussière de zinc

Surface intérieure: brut


épaisseur du bas / de la gaine: 4/3

Hauteur de basculement: 2529 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

créateur/date: egl / 20.06.2024



48895/1

Einbringmasse