



Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!

Chuard Ingénieurs Vaud SA
Avenue de Sévelin 20
1004 Lausanne
Tél. 021 652 96 22

Validé le 17.07.2024

Kippmaß / tilting height: 2100mm

Max. zul. Druck Max. allow. pressure	(PS)	Rohrraum Inside of tubes	6	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	Mantelraum Inside of jacket	109	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)		7,8	bar
Volumen Capacity	(V)		983	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment			geblitzt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material			1,4571/ 1,4404 - 316Ti/ 316L	
Gewicht Weight			150	
Artikel-Nr. Article number				

13	Entlüftung/ air vent	Rp 1/2"	DIN 2986
12	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
11	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
10	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
9	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
8	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
6	Entleerung/ drain	Rp 3/4"	DIN 2986
5	Revisionsöffnung/ handhole	120/180	RET 0-Ring
4	Flanschanschluss / flange connection	65	16 DIN EN1092-1
3	Flanschanschluss / flange connection	65	16 DIN EN1092-1
2	Flanschanschluss / flange connection	65	16 DIN EN1092-1
1	Flanschanschluss / flange connection	65	16 DIN EN1092-1
Stützen Nozzle	Benennung Designation	DN	PN
		Norm Standard	Debitrate Flowing
			Position Position
			Dimension Dimension

Rev2	02/07/2024	Barrisch	Whan	Anpassungen nach Kundenwunsch
Rev1	21/06/2024	Barrisch	Whan	Anpassungen nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	17/06/2024	Name/name	Whan	Kennwert/Subject
Gepr. / appr.	17/06/2024	Barrisch	Whan	

Wärmwasserspeicher / storage tank	
Typ RET 1000 Sonder	
Zeichnung Nr. / Drawing No.	Projekt Nr. / Project No.
224-73-0Rev2	P57235
Bestell Nr. / Order No.	KST300/113586
Maisstab / Scale	1:10
Blatt / sheet	1/1
Stand/as per:	02.07.2024
Copyright by Messrs. ROBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-0" reserved	

