

Energiespeicher Pelletkessel

Heizungsspeicher

Auslegungsfabrikat

Offertnummer

Offertdatum

Referenz

Telefonnummer

Gewähltes, gleichwertiges Fabrikat

Typ

4 Stk. Heizungsspeicher

Werkgeschweisst

Daten:	Inhalt	2500 Liter
Durchmesser roh		1250 mm
Durchmesser isol.		1570 mm
Höhe Boden-Boden		2020 mm
Höhe Total		2370 mm
Kippmass		2679 mm
Blechstärke	nach SVTI Grundlagen	
Gewicht ca.		340 kg
Betriebsdruck		3 bar
Prüfdruck		4.5 bar
Anschlüsse: 4x Anschluss mit Bogen		DN 100 / PN 6
1x Entlüftung		1 1/4" IG
1x Entleerung		1 1/4" AG
5x Thermometerstutzen		1/2" IG
3x Fühlerstutzen		1/2" IG

Kontrollöffnung: keine

Einbauen: Lochblech oben und unten fest eingeschweisst

Werkstoff: Behälter aus St 37.2 (S235JR)

Oberfläche: Innen roh
Aussen Rostschutz werkgespritzt

Tragkonstruktion: 3 Füsse

Transporthilfe: 2 Ösen

Total Heizungsspeicher Fr.

Mehrpreis für Platzschweissung *239cm*

Die Raumhöhe im 2.UG beträgt 242cm im Licht. Die Speicher können über eine Einbringöffnung im Boden der Einstellhalle 1.UG in die Zentrale eingelassen und stehend zum definierten Aufstellungsort verschoben werden.

~~Um in der Realisierung flexibel zu sein, soll in dieser Position die Mehrkosten für eine allfällige Platzschweissung vor Ort ausgewiesen werden.~~

~~Total Mehrpreis für Platzschweissung (19'264.00) Fr.~~

Total Energiespeicher Pelletkessel Fr.