




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	120	270	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
3	1	120	270	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
4	1	120	45	Flasque Typ01 DN125 PN6 avec tube de vaporisateur
5	1	120	45	Flasque Typ01 DN125 PN6 avec tube coudé
6	1	120	0	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
7	4	100	0	raccord 1/2"
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

ok for production

DateSignature



N° dessin:49254/2

Com.:KST300 180084 Ballaigues

N° d'ordre:49254

Qté:2

Description:Accumulateur de froid

Précise:--

Contenu: 2484 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 335 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa

Surface extérieure: 1K poussière de zinc

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 5/3

Hauteur de basculement: 2228 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation: fait du client

créateur/date: egl / 14.10.2024