

Offre		
No de document	Date	Page
233237	19.11.2024 / NPE	1 / 4
No de client	K039738	
V. référence	M. Michael Zraggen	
Votre interlocuteur	200 Jean-Michel Reynaud	
Mode de livraison		
Réf.	BCV Rolle	
Lieferadresse	MZ Engineering La Sapelle 11 1058 Villars-Tiercelin	



Domotec AG, Lindengutstrasse 16, 4663 Aarburg

MZ Engineering
La Sapelle 11
1058 Villars-Tiercelin

Description	Référence	Quantité	Uni	Prix	Rabais	Total CHF
-------------	-----------	----------	-----	------	--------	-----------

Accumulateurs 1500 litres acier noir 3/4,5 bar

1 XTSP1500 159

1.0 Pc

Accumulateur d'énergie 1500 l en Acier noir S 235 Jr, 3 (4,5) bar

Accumulateur d'énergie 1500 litres

Réservoir vertical sur pieds, en acier noir S 235 JR

Traitement intérieur : Brut

Traitement extérieur : Peinture antirouille à base de poudre de Zinc

Température de service max. : 95 °C

Pression de service : 3 bar

Pression d'essai : 4,5 bar

Volume effectif : 1500 litres

Ø non isolé : 1200 mm

Ø isolé : 1520 mm

H non isolé : 1630 mm

H totale : 1790 mm

H de redressement : 1760 mm

Raccords et équipements :

- 2 Prise(s) à bride DN 150 avec coude plongeant

- 2 Prise(s) à bride DN 65 avec coude plongeant

- 1 Prise(s) fileté 1" pour purge

- 1 Prise(s) fileté 1" pour vidange

- 3 Thermomètre(s) Ø 100 x 250 mm, 0° à +120°C avec prise(s), y compris doigt de gant

- 3 Prise(s) (Rp½") pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant

Disposition et dimensionnement des raccordement librement configurable

2 XTSP1500 160

1.0 Pc

Accumulateur d'énergie 1500 l en Acier noir S 235 Jr, 3 (4,5) bar

Accumulateur d'énergie 1500 litres

Réservoir vertical sur pieds, en acier noir S 235 JR

Traitement intérieur : Brut

Traitement extérieur : Peinture antirouille à base de poudre de Zinc

Report

Domotec AG
Lindengutstrasse 16
4663 Aarburg
Switzerland

Phone:
Fax:
Email:
No. TVA

062 787 87 87
0800 805 815
info@domotec.ch
CHE-105.853.223 MWST

Rel. bancaire:
Code SWIFT/BIC
No. IBAN:

Raiff.bank Aarau-Lenzburg
RAIFCH22XXX
CH6080808008544728054

Offre		
No de document	Date	Page
233237	19.11.2024 / NPE	2 / 4



Description	Référence	Quantité	Uni	Prix	Rabais	Total CHF
-------------	-----------	----------	-----	------	--------	-----------

Report

Température de service max. : 95 °C

Pression de service : 3 bar

Pression d'essai : 4,5 bar

Volume effectif : 1500 litres

Ø non isolé : 1200 mm

Ø isolé : 1520 mm

H non isolé : 1630 mm

H totale : 1790 mm

H de redressement : 1760 mm

Raccords et équipements :

- 2 Prise(s) à bride DN 150 avec coude plongeant

- 2 Prise(s) à bride DN 65 avec coude plongeant

- 2 Prise(s) fileté 1"½ avec coude plongeant

- 1 Prise(s) fileté 1" pour purge

- 1 Prise(s) fileté 1" pour vidange

- 3 Thermomètre(s) Ø 100 x 250 mm, 0° à +120°C avec prise(s), y compris doigt de gant

- 3 Prise(s) (Rp1½") pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant

Disposition et dimensionnement des raccordement librement configurable

3 DPS XTSP1500 159

1.0 Pc

Soudure sur place d'une cuve 1500 l en acier S235 JR

Soudage sur place d'une cuve 1500l en acier noir S235 Jr

Inclus :

- Assemblage, préparation et pointage de la cuve en 3 parties
- Réalisation de 2 soudures sur la cuve en acier noir Ø 1200 mm
- Essai de pression a l'air comprimé
- Nettoyage et rangement du chantier

Une prise de courant de type IP44 – SL330 / 16A retardé 400V 5-pôle (3P+N+PE) doit être mise à disposition sur le lieu d'installation

Non inclus :

- Le transport de la cuve (découpée) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur

4 DPS XTSP1500 160

1.0 Pc

Soudure sur place d'une cuve 1500 l en acier S235 JR

Soudage sur place d'une cuve 1500l en acier noir S235 Jr

Inclus :

- Assemblage, préparation et pointage de la cuve en 3 parties
- Réalisation de 2 soudures sur la cuve en acier noir Ø 1200 mm
- Essai de pression a l'air comprimé
- Nettoyage et rangement du chantier

Une prise de courant de type IP44 – SL330 / 16A retardé 400V 5-pôle (3P+N+PE) doit être

Report

Domotec AG
Lindengutstrasse 16
4663 Aarburg
Switzerland

Phone: 062 787 87 87
Fax: 0800 805 815
Email: info@domotec.ch
No. TVA: CHE-105.853.223 MWST

Rel. bancaire: Raiff.bank Aarau-Lenzburg
Code SWIFT/BIC: RAIFCH22XXX
No. IBAN: CH6080808008544728054

Offre		
No de document	Date	Page
233237	19.11.2024 / NPE	3 / 4



Description	Référence	Quantité	Uni	Prix	Rabais	Total CHF
-------------	-----------	----------	-----	------	--------	-----------

Report

mise à disposition sur le lieu d'installation

Non inclus :

- Le transport de la cuve (découpée) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur

5 **DPI 1500/1** 2.0 Pc , 0.00%

Isolation sur place pour cuve de 1500 litres y.c. 1 bride Epaisseur d'isolation 160 mm

Isolation sur place Chauffe-eau sur pieds:

- Isolation sous manteau en tôle Aluman gaufrée , exécutée avant le raccordement
- Isolation thermique 160 mm matelas de laine minérale, incl.
- Rosettes de couvertures.
- Capot de bride démontable
- Echafaudage / plate-forme élévatrice : à partir de 3 m sur le site

Validité des prix:

1 mois dès la date de l'offre

Livraison:

Par camion, franco-domicile ou chantier

Livraison exclusivement à un installateur concessionnaire

Délai de livraison:

sur demande : jusqu'à 6 à 7 semaines après réception des dessins contrôlés et signés pour exécution.

Garantie:

5 ans de garantie sur l'ensemble d'accumulateurs-combinés Domotec

2 ans sur les pièces électriques et électroniques

Les conditions de garantie s'appliquent conformément aux conditions générales de Domotec SA

Nous nous permettons d'exiger un paiement anticipé partiel ou total pour les premières commandes et les commandes d'un montant élevé, conformément à nos directives.

Nous vous remercions de votre compréhension et restons à votre disposition pour toute question supplémentaire.

Report

Domotec AG
Lindengutstrasse 16
4663 Aarburg
Switzerland

Phone:
Fax:
Email:
No. TVA

062 787 87 87
0800 805 815
info@domotec.ch
CHE-105.853.223 MWST

Rel. bancaire:
Code SWIFT/BIC
No. IBAN:

Raiff.bank Aarau-Lenzburg
RAIFCH22XXX
CH6080808008544728054

Offre		
No de document	Date	Page
233237	19.11.2024 / NPE	4 / 4

domotec

RPLP

Montant net

TVA 8,1 % de 22815.60

Arrondi

Total CHF

Conditions de paiement
30 jours net

Domotec AG
Lindengutstrasse 16
4663 Aarburg
Switzerland

Phone:
Fax:
Email:
No. TVA

062 787 87 87
0800 805 815
info@domotec.ch
CHE-105.853.223 MWST

Rel. bancaire:
Code SWIFT/BIC
No. IBAN:

Raiff.bank Aarau-Lenzburg
RAIFCH22XXX
CH6080808008544728054