

Art.	DÉSIGNATIONS	Unité	Qté	Prix unit.	Prix total H.T.
	Accumulateur de chaleur Accumulateur pour soudage sur place en 3 parties en Acier S235JR 3'980 Litres Intérieur brut, extérieur antirouille Ø non isolé : 1'700mm H totale : 2'050mm Côte de redressement : 2'440mm Pression de service : 6 (12) bar Température de service max. : 109°C Raccords : - 1 x Bride de révision Ø200/280 - 2 x Prises DN 65 PN6 - 2 x Tube coudé DN 65 - 2 x Raccord 2" - 3 x Raccord 1 1/2" - 2 Prises filetées 2" - 1 Prise(s) filetées pour purge jusqu'à 2" - 1 Prise(s) filetées pour purge jusqu'à 2" - 5 Prise(s) filetées ½" pour sondes / thermomètres (doigts de gant) - 2 x Guide pour soudage sur place Pose vertical sur virole Marque proposée : Transthermic Type proposé : Accumulateur sur mesure 3'980 litres Variante * à reporter dans le tableau des variantes Accumulateur de chaleur	ens	1		
	Soudage et Montage sur place Soudage sur place en 3 parties. Selon contraintes et places à disposition dans le bâtiment existant. Manutention, soudage et raccordements à prévoir.	u	1		
	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation Ballon Spécial Isolation 160 mm en Laine de Roche/Aluman Isolation sur place : sur demande	ens	1		
		ens	1		