

Accumula teu foid

Gut zur Fertigung

Datum Unterschrift



Z.-Nr.: 49820/4

Kom: KST300 117333 Renens

Auftragsnr.: 49820

Stückzahl: 1

Bezeichn: Kältespeicher

Genauer: --

Inhalt: 2836 Liter  
Material: S235JR  
Gewicht: 461 kg

Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C  
Betriebs-/Prüfdruck: 0,6 / 0,9 MPa

Oberfläche außen: 1K Zinkstaub  
Boden/Mantelstärke: 5/3

Kippraß: 2653 mm  
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung: baureif

# 2+3+5+6 en (I)  
\*\* 7+4 en (A)

-ingrand forelen

ingrand forelen

Ersteller/Datum: egl / 17.01.2025

Transport legend

| Pos. | Stk. | L   | w"  | Bezeichnung                           |
|------|------|-----|-----|---------------------------------------|
| 1    | 1    | 181 | 0   | Revisionsöffnung NW400 PN6            |
| 2    | 1    | 120 | 45  | Flansch Typ01 DN150 PN6 mit Bogenrohr |
| 3    | 1    | 120 | 45  | Flansch Typ01 DN150 PN6 mit Bogenrohr |
| 4    | 1    | 120 | 270 | Flansch Typ01 DN150 PN6               |
| 5    | 1    | 120 | 45  | Flansch Typ01 DN150 PN6 mit Bogenrohr |
| 6    | 1    | 120 | 45  | Flansch Typ01 DN150 PN6 mit Bogenrohr |
| 7    | 1    | 120 | 270 | Flansch Typ01 DN150 PN6               |
| 8    | 1    | 28  | 0   | Muffe 2" Entlüftung                   |
| 9    | 3    | 100 | 330 | Muffe 1/2" Thermometer                |
| 10   | 1    | 120 | 330 | Nippel 1" mit Bogenrohr 135°          |
| 11   | 3    | 100 | 28  | Muffe 1/2" Fühler                     |
| A    | 2    | --  | 270 | Hebeöse oben                          |

