

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 4996711

Kenn:

KST300 117753 Genève

Auftragsnr.: 49967

Stückzahl: 1

Bezeichnet: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 2990 Liter

Material: S235JR

Gewicht: 451 kg

Betriebstemperatur: -10° bis 109°C

Betriebs/Prüfdruck: 0.6 / 0.9 MPa

Oberfläche außen: grundiert

Oberfläche innen: roh

Boden/Mantelstärke: 5/3

Kippmaß: 2684 mm

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4

Abs. 3.

Isolierung:

~~PE-Flies 130 mm, 17 kg/m²~~

~~PS-Mantel 1.2 mm Silbergrau~~

~~AussenØ Isolierung: 1566.4 mm~~

~~Gewicht Isolierung: 34.6 kg~~

Transport liegend

Pos. Stk.	L	w	Bezeichnung
1	1	25	0 Muffe 3/4" Entlüftung
2	1	182	0 Revisionsöffnung NW400 PN6
3	1	180	45 Flansch Typ01 DN80 PN6 mit Bogenrohr
4	1	180	315 Flansch Typ01 DN80 PN6 mit Bogenrohr
5	1	180	315 Flansch Typ01 DN80 PN6 mit Bogenrohr
6	1	180	45 Flansch Typ01 DN80 PN6 mit Bogenrohr
7	1	180	0 Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Entleerung
8	4	160	337.5 Muffe 1/2" Thermometer
9	4	160	22.5 Muffe 1/2" Fühler
A	2	--	270 Hebeöse oben

