

CGC Energie SA
Joan Sanz
Chemin du Foron 14
Case postale 216
1226 Thônex

Offre

No. offre: OF24-11112.1
Date offre: 12.03.2025

No. offre: OF24-11112
Date offre: 16.04.2024

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Joan Sanz

Genève - Clinique de la colline

Bonjour Monsieur Sanz

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Accumulateur chaud Chauffage PAC

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie sur virole, en Acier noir S235JR 1950 litres Ø non isolé : 1100 mm H totale : 2285 mm Côte de basculement : 2351 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3.00 bar Pression d'essais : 4.50 bar Temperature : 109 °C Raccords : - 1 bride(s) DN100 avec tube coudé pour départ chauffage - 3 bride(s) DN100 avec tube coudé pour retour chauffage - 2 Prise(s) filetées Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 1 Prise(s) filetées Rp1" avec tube coudé pour vidange - 1 Prise(s) filetées Rp¾" pour purge - 2 Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	5 066,00	5 066,00

Accumulateur chaud Production ECS

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur sanitaire sur virole, en Acier Inox V4A 2150 litres Ø non isolé : 1200 mm H totale : 2245 mm Côte de basculement : 2324 mm	Pce	1,00	15 672,00	15 672,00

Garde au sol : 140 mm
 intérieur décapé et passifié
 Pression de service : 6.00 bar
 Pression d'essais : 12.00 bar
 Temperature : 109 °C
 Avec 2 tôles perforées pour une meilleure stratification
 Raccords :
 - 1 bride(s) de révision Ø400/480
 - 1 bride(s) DN65 avec tube coudé pour retour charge
 - 1 bride(s) DN65 avec tube diffuseur pour départ charge
 - 1 Prise(s) fileté(s) Rp2" avec tube coudé pour eau chaude
 - 1 Prise(s) fileté(s) Rp2" avec tube coudé pour eau froide
 - 2 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100
 - 4 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant
 - 1 Prise(s) fileté(s) Rp1" avec tôle de deflexion pour circulation
 - 1 Prise(s) fileté(s) Rp1" pour purge
 Vertical sur virole
 Disposition des raccordements librement configurable.

Accumulateur froid Production de froid

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Réservoir d'eau froide sur pieds, en Acier noir S235JR 1950 litres Ø non isolé : 1100 mm H totale : 2285 mm Côte de basculement : 2351 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3.00 bar Pression d'essais : 4.50 bar Temperature : 109 °C Cuve livrée en 2 morceaux Raccords : - 1 bride(s) DN100 avec tube coudé pour départ chauffage - 3 bride(s) DN100 avec tube coudé pour retour chauffage - 2 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 1 Prise(s) fileté(s) Rp1" avec tube coudé pour vidange - 1 Prise(s) fileté(s) Rp¾" pour purge - 2 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Vertical sur pieds Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	5 434,00	5 434,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Soudure sur site

SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation d'une soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	7 891,00	7 891,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Total brut

Rabais	%	-48,00	34 063,00	-16 350,25
--------	---	--------	-----------	------------

Total net HT

RPLP	%	2,10	17 712,75	371,95
------	---	------	-----------	--------

Total TVA non comprise

Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	18 084,70	1 464,85
----------------------------	---	------	-----------	----------

Total TVA comprise

				19 549,55
--	--	--	--	------------------


Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon métré contradictoire, selon norme ASMI/VSI, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations
ISSA SA



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :