





Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	160	0	raccord 2" avec tube coudé Entleerung
3	1	180	0	ouverte de révision NW400 PN6
4	1	180	315	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
5	1	180	315	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
6	4	160	345	raccord 1/2"
7	4	160	15	raccord 1/2"
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut
B	1	--	0	(EN) Lifting lug en haut
C	1	120	270	(EN) Lifting lug latéralement



ok for production

Date

Signature



N° dessin: 50463/1

Com.:
KST300 Lignerolle

N° d'ordre: 50463

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 9741 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 998 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
Surface extérieur: apprêté
Surface intérieur: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 5/4
Hauteur de basculement: 3737 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

créateur/date: egl / 02.04.2025

