

Article	Unité	Nombre	Prix unitaire	Total
---------	-------	--------	---------------	-------

CFC 245.2.2 – Robinetterie et appareils

Les brides, douilles à souder, joints, boulons, vis de rappel, matériel pour étanchéité nécessaire, correspondant à la qualité d'acier utilisé, sont à ajouter au prix de chaque appareil.

Accumulateur thermique

Accumulateur de froid en acier

Pieds de fixation au sol

2 tôles perforées à l'intérieure pour la stratification

Raccordements coudés à l'intérieur du réservoir

Volume interne souhaité :	1'200 litres
Température de service :	14 / 19 °C
Pression de service :	3 bar
Pression d'essai:	10 bar
Dimensions proposée (sans isolation) :	
diamètre extérieure	ø 1'000 mm
hauteur hors fonds	1'800 mm

Piquages et raccordements :	
primaire et secondaire, :	2 x DN 80
purge et vidange :	2 x DN 25
sondes et thermomètres :	6 x ø ¾ " femelle
trappe de visite	1 x DN 500

Marque et type offert :	p	1		
-------------------------------	---	---	-------	-------

Isolation de l'accumulateur thermique

Isolation complète de l'accumulateur en armaflex

épaisseur 50 mm avec doublage en tôle alu de protection	bloc	1		
---	------	---	-------	-------

Circulateur

Mesure de pression différentielle intégré avec pilotage électronique sur plusieurs mode de fonctionnement.

Débit :	30 m³/h
Δ pression :	50 kPa
Tension d'alimentation :	3 x 380 V
Signal de command externe	2-10 V
Marque et type proposé :	Grundfos NBE 40-125/142

Marque et type offert :	p	2		
-------------------------------	---	---	-------	-------