

242. C. 4. Chauffe-eau

Réservoir pour eau chaude sanitaire en acier émaillé. Avec anode et isolation. Intérieur de la cuve décapé et passivé, extérieur brut. Dispositif complet pour obtenir une bonne stratification du volume.

Marque proposée : Meier – Tobler – INTER-Line
 Type proposé : IMSB 2000/O

Marque :
 Type :

Capacité : 2'000 l
 Hauteur max. à disposition : 2,50 m
 Puissance échangeur externe : 90 kW

Pression de service : 6 bar
 Pression d'essai : 12 bar
 Température de service maximale : 95°C

Dimensions totales : hauteur mm
 Ø non isolé mm
 Ø isolé mm

L'ensemble de livraison comprendra :

- Un réservoir en acier émaillé vertical, sur pieds
- un trou d'homme renforcé pour visite, avec couvercle
- 1 tube diffuseur en partie centrale du réservoir et prise 2"
- 1 tube plongeant en partie basse du réservoir et prise 2"
- 4 prises 1/2" pour sonde de température et thermomètre
- 2 thermomètres Ø 100, y compris gaines de protection en inox.
- 1 prise plongeante départ eau chaude 2"
- 1 prise plongeante entrée eau froide 2"
- 1 prise pour système de brassage des deux cuves 2"
- 1 prise pour la circulation sanitaire
- Dispositif de vidange et aération
- 1 isolation complète en laine minérale, épaisseur 160 mm avec manteau de protection en feuille PVC.

p 1

p 1

TOTAL 242. C. 4. Chauffe-eau

Fr.
=====