





Kippmaß/ tilting tight: 1700 mm

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!
Nozzle direction only according to the top view!!

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes	
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6	-	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109	-	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	9	-	bar
Volumen Capacity	(V)	1515	-	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material		1.4571 / 1.4404 316Ti / 316L		
Gewicht Weight		280 kg		
Artikel-Nr. Article number				
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Art.4 Abs. (3) / art. 4 (3)		

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification
9				Entlüftung/ air vent
8				Entleerung/ drain
7				Männloch/ manhole 400/480
(5x) 6				Temperatursensoren/ temperature gauge
5				Muffenanschluss/ socket connection Rp 1 1/2"
4				Muffenanschluss/ socket connection Rp 2"
3				Muffenanschluss/ socket connection Rp 2"
2				Muffenanschluss/ socket connection Rp 2"
1				Muffenanschluss/ socket connection Rp 2"

Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrabmessung Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	07.04.2025	Benker		Kennwort/Subject:
Gepr. / appr.	07.04.2025	Wihan		

Benennung / Designation : Brauchwasserspeicher/storage tank
Typ RET 1500 Sonder 2

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22986-0	P2500273		1:10	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved

Stand/as per: 07.04.2025

