

I- Accumulateur chaud [CHAUFFAGE]

En acier, pression de service 3 bars, pression d'essai 6 bars, intérieur brut, extérieur traité, isolation sur place 160 mm avec doublage étanche en tôle, trou d'homme et bride de contrôle, supports sur pieds, prise de vidange 2", prise de purge 2", exécution en acier, 3 prises thermomètres.

Y compris :

- 2 tôles perforées de stratification
- 2 tubes cône diffuseurs
- 4 oreillets de transport en fer
- 2 contre-bride soudées PN6/DN80
- 2 tuyaux coudés NW 80
- 3 thermomètres en laiton Ø100 mm et L = 150 mm
- 4 doigts de gant en laiton 1/2" L = 500 mm

Caractéristiques

Contenance : 700 L

Diamètre : 790 mm (non isolé)

Hauteur totale : 1690 mm sur base

Poids : 92 kg

Y compris :

- Isolation avec combinaison de non-tissé de 100 mm
- Tête démontable pour le trou d'homme
- Introduction en plusieurs éléments
- Prévoir soudure sur place

II- Accumulateur pour production d'eau chaude sanitaire

Vertical sur pieds, en acier inoxydable AISI 316L, traitement intérieur et extérieur décapées et passivées, température de service max 95°C, pression de service 6 bar, pression d'essai 9 bar, comprenant les éléments suivants :

- 1 trou d'homme 400/480
- 2 brides 200/280 pour résistance électrique
- 2 prises fileté DN 50 avec coude plongeant EC / ECS
- 1 prise fileté DN 32 avec tube diffuseur pour retour charge solaire
- 1 prise fileté DN 32 avec coude plongeant pour aller charge solaire
- 1 échangeur de chaleur à registre double de 7.5 m²
- 1 prise fileté 1" pour vidange
- 1 prise fileté 1" pour purge
- 3 thermomètres ø100 x 250 mm 0° / 120°C avec prises y compris doigt de gant
- 3 prises Rp1/2" pour sondes avec doigts de gants

Marque proposée : DOMOTEC

Type : XSW2000V6 36 ou similaire voir remarque en début de chapitre

Contenance : 2000 L

Diamètre : 1200 mm (non isolé)

Hauteur totale : 2360 mm sur base

Poids : 331 kg

Corps de chauffe électrique

Type : DWP EHF 30.0

Puissance : 30 kW

Longueur immergée : 780 mm

Y compris :

- Isolation avec combinaison de non-tissé de 160 mm type DPI 2000/1
- Tête démontable pour le trou d'homme
- Introduction en plusieurs éléments
- Prévoir soudure sur plac