

O-2024-4003
**Objet: 1277-Chemin Pré-gentil 50/54-CFC25-Soumission sanitaire
BERT'EAU SA**

No art.	Désignation	Quantité	Prix	Montant
25301	Production d'eau chaude sanitaire			
XSMF2000V 6 125	Chauffe-eau multifonction inox sur pieds 2000 I Réservoir vertical sur pieds, en acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L), Traitement intérieur extérieur : décapées et passivées Température de service max. : 95 °C Pression de service : 6 bar Pression d'essai : 9 bar Volume effectif : 2000 litres Ø non isolé : 1200 mm Ø Isolé : 1520 mm H non isolé : 2068 mm H isolé totale : 2228 mm H de redressement : 2187 mm Raccords et équipements : - 1 Trou(s) d'homme 400/480 mm - 1 Prise(s) 2" avec tube diffuseur pour retour de charge échangeur - 1 Prise(s) 2" avec coude plongeant pour aller de charge échangeur - 2 Prise(s) fileté 2" avec coude plongeant pour ECS/EFR - 1 Prise(s) fileté 1"½ pour circulation - 1 Prise(s) fileté 1" pour vidange - 1 Prise(s) fileté 1" pour purge - 3 Thermomètre(s) Ø 100 x 250 mm, 0° /120° C, avec prise(s), y compris doigt de gant - 3 Prise(s) (Rp½") pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant Disposition et dimensionnement des raccordement librement configurable.	1 B		
XSMF2000V 6 126	Chauffe-eau multifonction inox sur pieds 2000 I Réservoir vertical sur pieds, en acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L), Traitement intérieur extérieur : décapées et passivées Température de service max. : 95 °C Pression de service : 6 bar Pression d'essai : 9 bar Volume effectif : 2000 litres Ø non isolé : 1200 mm Ø Isolé : 1520 mm H non isolé : 2068 mm H isolé totale : 2228 mm H de redressement : 2187 mm Raccords et équipements : - 1 Trou(s) d'homme 400/480 mm - 1 Prise(s) 2" avec tube diffuseur pour retour de charge échangeur - 1 Prise(s) 2" avec coude plongeant pour aller de charge échangeur - 2 Prise(s) fileté 2" avec coude plongeant pour ECS/EFR - 1 Prise(s) fileté 1"½ pour circulation			

O-2024-4003

25301 Production d'eau chaude sanitaire

**Objet: 1277-Chemin Pré-gentil 50/54-CFC25-Soumission sanitaire
BERT'EAU SA**

No art.	Désignation	Quantité	Prix	Montant
			Report	
	- 1 Prise(s) fileté 1" pour vidange - 1 Prise(s) fileté 1" pour purge - 3 Thermomètre(s) Ø 100 x 250 mm, 0° /120° C, avec prise(s), y compris doigt de gant - 3 Prise(s) (Rp1/2") pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant Disposition et dimensionnement des raccordement librement configurable.	1 B		
DPI 2000/1	Isolation sur place Chauffe-eau sur pieds. Isolation sous manteau en tôle Aluman gaufrée , exécutée avant le raccordement. - Isolation thermique 160 mm matelas de laine minérale, incl. - Rosettes de couvertures. - Capot de bride démontable - Echafaudage / plate-forme élévatrice : à partir de 3 m sur le site	2 B		
DPT110-20L	Échangeur de chaleur à plaques Externes CB110-20L en acier inoxydable V4A. - Plaques en acier inox. V4A brasées au cuivre - Isolation et Pieds inclus	2 B		
DME 709	Support pour échangeur CB110	2 B		
DIS 265	Isolation pour échangeur à plaques (CB76, max. 30 plaques) Taxe RPLP	2 B 1 B		
Total Production d'eau chaude sanitaire			Fr.	