

Riedo Klima AG Dürdingen
 Jordan Dafflon
 Warpelstrasse 12
 3186 Dürdingen

Offre

No. offre: OF25-11572
 Date offre: 10.06.2025

Notre référence: Cyril Barthel
 Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Jordan Dafflon

Domdidier - WAGO

Bonjour Monsieur Dafflon

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Accumulateur tampon 1

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie sur virole, en Acier noir S235JR 5700 litres Ø non isolé : 1600 mm H totale : 3200 mm Côte de basculement : 3299 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6.00 bar Pression d'essais : 9.00 bar Temperature : 109 °C Avec 1 tôles perforées pour une meilleure stratification Isolation 160mm Laine de roche avec manteau tôle alu Raccords : - 1 bride(s) de révision Ø220/290 pour Bride de révision - 1 bride(s) DN80 pour RC ACT Aller - 1 bride(s) DN80 pour RC ACT Retour - 1 bride(s) DN80 pour Brassage Aller - 1 bride(s) DN80 pour Brassage Retour - 1 bride(s) DN50 pour Retour froid ECS - 1 bride(s) DN50 pour Aller ECS - 1 Prise(s) fileté(s) Rp2" pour purge - 1 Prise(s) fileté(s) Rp2" avec tube coudé pour vidange - 4 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant - 4 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Vertical sur virole Disposition des raccords librement configurable.	Pce	1,00	12 726,00	12 726,00

~~ISOL~~**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

Isolation Laine de roche avec manteau tôle alu 160mm pour cuve 5000 litres. Hauteur sup. 2500mm
 Délais d'intervention : sur demande
 Préavis de 2 à 3 semaines sur appel
 Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.
 Plus-value si déjà raccordé: +10%.

Pce

~~1,00~~~~6 435,00~~~~6 435,00~~**Total Accumulateur tampon 1****19 161,00****Accumulateur tampon 2**

ASP

Fourniture d'un réservoir sur mesure

Accumulateur d'énergie sur virole, en Acier noir S235JR 2800 litres

Ø non isolé : 1200 mm

H totale : 2800 mm

Côte de basculement : 2864 mm

Garde au sol : 100 mm

Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille

Pression de service : 6.00 bar

Pression d'essais : 9.00 bar

Temperature : 109 °C

Avec 1 tôles perforées pour une meilleure stratification

Isolation 160mm Laine de roche avec manteau tôle alu

Raccords :

- 1 bride(s) de révision Ø220/290 pour Bride de révision

- 1 bride(s) DN150 pour Aller PAC CH

- 1 bride(s) DN150 pour Retour PAC CH

- 1 bride(s) DN80 pour Départ brassage vers accu HT

- 1 bride(s) DN80 pour Retour brassage depuis accu HT

- 1 bride(s) DN150 pour Aller collecteur CH

- 1 bride(s) DN150 pour Retour collecteur CH

- 1 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière

(s) avec doigt(s) de gant pour Sonde basse 1

- 1 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière

(s) avec doigt(s) de gant pour Sonde basse 2

- 1 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière

(s) avec doigt(s) de gant pour Sonde haute 1

- 1 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière

(s) avec doigt(s) de gant pour Sonde haute 2

- 4 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200,

D=100

- 1 Prise(s) fileté(s) Rp2" pour purge

- 1 Prise(s) fileté(s) Rp2" avec tube coudé pour vidange

Vertical sur virole

Disposition des raccordements librement configurable.

Pce

1,00

7 344,00

7 344,00

~~ISOL~~**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

Isolation Laine de roche avec manteau tôle alu 160mm pour cuve 2500 litres. Hauteur sup. 2500mm

Délais d'intervention : sur demande

Préavis de 2 à 3 semaines sur appel

Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.

Plus-value si déjà raccordé: +10%.

Pce

~~1,00~~~~4 213,00~~~~4 213,00~~**Total Accumulateur tampon 2****11 557,00**

Accumulateur tampon 3

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Réservoir d'eau froide sur pieds, en Acier noir S235JR 5200 litres Ø non isolé : 1600 mm H totale : 2950 mm Côte de basculement : 3057 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 6.00 bar Pression d'essais : 9.00 bar Temperature : 109 °C Avec 1 tôles perforées pour une meilleure stratification Isolation 32mm Armaflex Raccords : - 1 bride(s) de révision Ø220/290 pour Bride de révision - 1 bride(s) DN250 pour Aller MF - 1 bride(s) DN250 pour Retour MF - 1 bride(s) DN250 pour Aller collecteur - 1 bride(s) DN250 pour Retour collecteur - 1 Prise(s) fileté(s) Rp2" avec tube coudé pour purge - 4 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant - 4 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 1 Prise(s) fileté(s) Rp2" avec tube coudé pour vidange Vertical sur pieds Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	14 342,00	14 342,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

ISOL

Fourniture et pose d'une isolation sur place

Isolation Laine de roche avec manteau tôle alu 160mm pour cuve 2500 litres. Hauteur sup. 2500mm
Délais d'intervention : sur demande
Préavis de 2 à 3 semaines sur appel
Prix rendu posé sur réservoir non raccordé.
Plus-value si déjà raccordé: +10%.

Pce	1,00	9 243,00	9 243,00
-----	-----------------	---------------------	---------------------

Total Accumulateur tampon 3

23 585,00

Total brut

54 303,00

Rabais

%	-45,00	54 303,00	-24 436,35
---	--------	-----------	------------

Total net HT

29 866,65

RPLP

%	2,10	29 866,65	627,20
---	------	-----------	--------

Total TVA non comprise

30 493,85

Taxe sur la valeur ajoutée

%	8,10	30 493,85	2 470,00
---	------	-----------	----------

Total TVA comprise

32 963,85

Veillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 09.08.2025

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : 12.06.25

Signature : 

RIEDO Cilma AG Dürdingen
Warpelstrasse 12
Postfach 272
3186 Dürdingen
Tel. 026 492 24 24
Fax 026 492 24 80