

Page 2 sur 61

CFC	Désignation	Unité	Qte	Prix unit. CHF	Total CHF
	Comprenant : 1 x raccord DN 65 Primaire aller 1 x raccord DN 65 Primaire retour 1 x raccord DN 65 Secondaire aller 1 x raccord DN 65 Secondaire retour 3x manchon 1/2" sonde / thermomètre Isolation complète du réservoir extérieur en laine minérale épaisseur 100 mm en fibre polyester avec manteau PS gris, classe feu B2, lambda 0.037 W/mK avec toutes découpes et finitions.	ens.	1		
TOTAL ACCUMULATEURS					Fr.

CFC	Désignation	Unité	Qte	Prix unit. CHF	Total CHF
	Diamètre : DN 25, PN6 Poids : 7,5 kg Fournie avec coque d'isolation thermique rigide en mousse PU, densité $\geq 60 \text{ kg/m}^3$, épaisseur $\geq 30 \text{ mm}$, revêtement extérieur en PVC ou aluminium, adaptée au modèle et démontable pour maintenance. Conforme aux exigences d'isolation des pompes en local technique. Echangeur préparation ECS PAC A plaques brasées en cuivre, y compris isolation thermique avec tôle Aluman, consoles et fixation ou pieds. Fabricant : WT ou équivalent Puissance : 60 kW Côté chaud Débit: 10318 l/h Temp: 58/53 °C Fluide: Eau de chauffage $\Delta p \text{ max.}$: 20 kpa max Côté froid Débit: 10318 l/h Temp: 55/50 °C Fluide: Eau sanitaire $\Delta p \text{ max.}$: 20 kpa max Echangeur préparation ECS Récupération A plaques brasées en cuivre, y compris isolation thermique Fabricant : WT ou équivalent Puissance : 20 kW Côté chaud Débit: 3710 l/h Temp: 60/55 °C Fluide: Eau glycolée 30% $\Delta p \text{ max.}$: 15 kpa max Côté froid Débit: 3710 l/h Temp: 57/53 °C Fluide: Eau sanitaire $\Delta p \text{ max.}$: 11 kpa max Compteur d'énergie thermique ECS PAC L'ensemble des calculateurs des compteurs de chaleur doit pouvoir transmettre les données de consommation instantanés (m3/h), mais aussi permettre de réaliser le cumul de ces informations (kWh et m3) Fabricant : AQUAMETRO Modèle : AMFLO SONIC UFA 113 Diamètre: DN40 Calculateur CALEC ST III Sondes de température: 2x PLH (pt100) y.c. doigts de gant Débit nominale: 10,32 m3/h	pcs.	1		
		pcs.	1		
		pcs.	1		