



N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U.	QUANT.	TOTAL
CFC				Fr.
242.1.1	<u>APPAREILS</u> <u>Accumulateur tampon chaud vertical</u> Marque : Type : Caractéristiques techniques : <u>Installation extérieure</u> Ballon Tampon 2500L 2'500 L - DN 1250 - 7 BAR - M1 Ballon tampon eau chauffage vertical sur pieds (hauteur minimale de 30cm pour le neige) Réservoir en acier sans revêtement intérieur avec peinture de protection extérieure Hauteur : 2'565 mm Diamètre réservoir : 1'250 mm Capacité réelle : 2'597 L Pression de service : 7 bar Découplage : 4 brides DN150 orientés à 180° Piquages : 1 vidange totale DN40 + 1 bague 77/200 pour appoint elec. et 2 manchons 15/21 pour sondes Isolation ep. 160mm - finition tôle martelée pour stockage extérieur - Fixations en acier inoxydable Équipements annexes : Doigts de gant et sonde : x2 Purgeur automatique : x1 Thermomètre de 20 - 100°C (de qualité, adaptés à une installation extérieure) : x2 Kit Bouchon 77x200 kit bouchon obligatoire avec votre ballon primaire en absence d'appoint élec. Kit Accessoires comprenant : - 1 soupape 7b en 26/34 - 1 thermomètre axial (de qualité, adapté à une installation extérieure) 0/+120 c + doigt de gant 15/ - 1 bouchon en 50/60 perce 12x17 - 1 purgeur a flotteur 12x17 - 1 bouchon laiton 15x21 m - 1 vanne 40/49 f.f. Kit Vidange ballon Comprenant : -1 tube inox fileté 2 extrémités DN 40x49 -1 vanne a boule 40x49 f.f. PN 15 -1 coude laiton moule 40x49 m.f. Livraison, introduction et montage du matériel	ens.	1	
		pce	1	
		pce	1	
		pce	1	
		bloc	1	



N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U.	QUANT.	TOTAL
CFC				Fr.
	<u>Accumulateur tampon froid vertical</u> Marque : Type : Caractéristiques techniques : <u>Installation extérieure</u> Ballon Tampon Eau glacée – 2'500 L 2'500 L - DN 1250 - 7 BAR - M1 Ballon tampon eau chauffage vertical sur pieds (hauteur minimale de 30cm pour le neige) Réservoir en acier sans revêtement intérieur avec peinture de protection extérieure Hauteur : 2'597 mm Diamètre extérieur : 1'330 mm Capacité réelle : 2'467 L Pression de service : 7 bar Découplage : 4 manchons DN150 Piquages : 1 vidange totale DN40 + 1 bague 77/200 pour appoint elec. et 2 manchons 15/21 pour sondes Isolation ep. 160mm - finition tôle martelée pour stockage extérieur – Fixations en acier inoxydable Équipements annexes : Doigts de gant et sonde : x2 Purgeur automatique : x1 Thermomètre de 0 – 20°C (de qualité, adaptés à une installation extérieure) : x2 Kit Bouchon 77x200 Kit bouchon obligatoire avec votre ballon primaire en absence d'appoint élec. Kit Accessoires Comprenant : - 1 soupape 7b en 26/34 - 1 thermomètre (de qualité, adapté à une installation extérieure) 0/+120 c + doigt de gant 15/ - 1 bouchon en 50/60 perce 12x17 - 1 purgeur à flotteur 12x17 - 1 bouchon laiton 15x21 m - 1 vanne 40/49 f.f Kit vidange ballon Comprenant : -1 tube inox fileté 2 extrémités DN 40x49 -1 vanne a boule 40x49 f.f. PN 15 -1 coude laiton moule 40x49 m.f Livraison, introduction et montage du matériel	ens.	1	
		pce	1	
		pce	1	
		pce	1	
		bloc	1	