



Report _____

Selon Offre Heusser VO103661 du 10.04.2025 ou similaire

Total Station de pompage pour eau usées**Fr.** _____**253.03 Pompe provisoire****Ce poste n'est pas dû il sera à justifier.**

R-17	Pompe de relevage provisoire avec alarme type klaxon	A	bl	2	_____
------	---	---	----	---	-------

Total Pompe provisoire**Fr.** _____**253.04 Séparateur de graisse****Fourniture et pose d'un séparateur à graisse**

R-1	Séparateur de graisse HDPE Plastitech à bétonner DN1'500 H3'620mm 5.3 l/s - Avec 1 trou d'homme Ø630 1 entrée Ø110, 1 sortie Ø125, 1 colonne de vidange Ø110, 1 ventilation Ø110	A	p	1	_____
R-2	Couvercle KIO DN600 C250 Verrouillable - étanche aux eaux de ruissellement - inoxydable	A	p	1	_____
R-3	Télescope pour couvercle KIO DN600 C250 permet le réglage du couvercle	A	p	1	_____
R-9	Aide à la pose au maçon	A	bl	1	_____

Total Séparateur de graisse**Fr.** _____**253.05 Cuve de déchet humide****Fourniture et pose d'une cuve de déchet humide**

R-1	Cuve de déchets humides HDPE SN2 Plastitech AQUA Ø2'000 Lg2'720mm 8.5m³ - Avec 2 trous d'homme Ø630 Entrée Ø110, 1 sortie Ø90 Ouvrage certifié sans PFAS	A	p	1	_____
R-2	Couvercle KIO DN600 C250 Verrouillable - étanche aux eaux de ruissellement - inoxydable	A	p	1	_____
R-3	Télescope pour couvercle KIO DN600 C250 permet le réglage du couvercle	A	p	1	_____
R-9	Aide à la pose au maçon	A	bl	1	_____

Total Cuve de déchet humide**Fr.** _____**253.06 Chauffe-eau**Chauffe-eau en acier inoxydable de 2500 litres de volume utile chacun, avec échangeur interne
d'une puissance totale de 130 kW (2x65kW)

Capacité : 2500 litres

Cuve en acier inoxydable (qualité 1.4404 ou
équivalent)Registre intérieur en inox, monté sur flasque
démontable



Isolation thermique performante, adaptée à un usage collectif

Pression de service minimale : 6 bar

A

p

2

Total Chauffe-eau

Fr.

Total Fourniture et pose

Fr.

Total Alimentation et évacuation

Fr.