

Bosson + Pillet SA
 Julien Illouz
 Small City
 Chemin Louis-Hubert 2
 1213 Petit-Lancy

Offre

No. offre: OF24-13045
 Date offre: 08.10.2025

Notre référence: Cyril Barthel
 Délais: 03.09.2024
 Votre référence: Julien Illouz

Genève - Lacroix Chessex Mouettes Caroline

Bonjour Monsieur Illouz

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur ECS Solaire Inox V4 4000l - 1					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur sanitaire sur virole, en Acier Inox V4A 3990 litres Ø non isolé : 1400 mm H totale : 2890 mm Côte de basculement : 2974 mm Ground clearance : 100 mm intérieur décapé et passifié Max pressure : 6.00 bar Test pressure : 9.00 bar Temperature : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Poids à vide : env. 550kg Raccords : - 1 bride(s) de révision Ø400/480 - 1 Prise(s) fileté(s) Rp1¼" avec tube coudé - 1 Prise(s) fileté(s) Rp1¼" avec tube diffuseur - 1 Prise(s) fileté(s) Rp2" pour eau chaude - 1 Prise(s) fileté(s) Rp2" avec tube coudé pour eau froide - 1 Prise(s) fileté(s) Rp¾" pour purge - 1 Prise(s) fileté(s) Rp1" pour vidange - 3 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant - 3 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	21 980,00	21 980,00

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1400mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	11 053,00	11 053,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Total Accumulateur ECS Solaire Inox V4 4000I - 1**33 033,00****Accumulateur ECS Solaire Inox V4 4000I - 2****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire sur virole, en Acier Inox V4A 3990 litres Ø non isolé : 1400 mm H totale : 2890 mm Côte de basculement : 2974 mm Ground clearance : 100 mm intérieur décapé et passifié Max pressure : 6.00 bar Test pressure : 9.00 bar Temperature : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Poids à vide : env. 550kg Raccords : - 1 bride(s) de révision Ø400/480 - 1 Prise(s) fileté(s) Rp1" avec tube coudé - 1 Prise(s) fileté(s) Rp1" avec tube diffuseur - 1 Prise(s) fileté(s) Rp2" pour eau chaude - 1 Prise(s) fileté(s) Rp2" avec tube coudé pour eau froide - 1 Prise(s) fileté(s) Rp3/4" pour purge - 1 Prise(s) fileté(s) Rp1" pour vidange - 3 Prise(s) fileté(s) Rp1/2" avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant - 3 Prise(s) fileté(s) Rp1/2" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	21 952,00	21 952,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1400mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	11 053,00	11 053,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Total Accumulateur ECS Solaire Inox V4 4000I - 2**33 005,00**

Accumulateur récupération chaud

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire sur virole, en Acier Inox V4A 800 litres Ø non isolé : 800 mm H totale : 1930 mm Côte de basculement : 1972 mm Ground clearance : 100 mm intérieur décapé et passifié Max pressure : 6.00 bar Test pressure : 9.00 bar Temperature : 109 °C Poids à vide : env. 125kg Raccords : - 1 bride(s) de révision Ø200/280 - 2 Prise(s) fileté(s) Rp1¼" avec tube coudé - 1 Prise(s) fileté(s) Rp1" avec tube coudé - 1 Prise(s) fileté(s) Rp1" - 2 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 2 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant - 1 Prise(s) fileté(s) Rp¾" pour purge - 1 Prise(s) fileté(s) Rp1" pour vidange Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	3,00	6 146,00	18 438,00
-----	--	-----	------	----------	-----------

Total Accumulateur récupération chaud				18 438,00
Total brut				84 476,00
Rabais	%	-50,00	84 476,00	-42 238,00
Total net HT				42 238,00
RPLP	%	2,10	42 238,00	887,00
Total TVA non comprise				43 125,00
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	43 125,00	3 493,15
Total TVA comprise				46 618,15

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 22.10.2025

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :