

Accumulateur d'eau chaude Marque conseillée : Isolux ou équivalent Marque proposée : Accumulateur tampon sur mesure en acier noir S235JR Volume nette : 2'000 litres Diamètre non-isolé : 1'200 mm Hauteur non-isolé : 1'960 mm Poids env. : 450 kg Température de service max. 95°C Pression de service max. 6.0 bar <i>Inclus :</i> 2 brides DN80 en partie haute 2 brides DN80 en partie basse 1 thermomètres Ø 100 x 250 mm, 0°/+120°C, avec prises, y compris gaines de protection soudées 3 manchons 1/2" pour sondes sans ces dernières et sans doigt de gant 1 prise 3/4" pour purge 1 prise 3/4" pour vidange 1 registre câblé avec résistance électrique secours grand froid y compris thermostat et sécurité : 60 kW	1	p		
Livraison de l'accumulateur dito en pièces détachées et soudure sur site. Circulateurs : Marque conseillée : Grundfos ou équivalent Marque proposée : Type conseillé : Magna 3 Type proposé : Circulateur à rotor noyé à haut débit, avec réglage électronique, index d'efficacité énergétique = 0.20 Best in Class. Corps en fonte grise. Technologie de moteur à aimant permanent à haut débit EC, genres de réglage : pression constante / vitesse de rotation fixe / pression proportionnelle / température constante. Protection complète du moteur intégrée, coques d'isolation thermique selon l'ordonnance sur l'utilisation rationnelle de l'énergie (EnEV). Règlement automatique de la valeur prescrite par la fonction d'adaptation automatique. Protection contre le fonctionnement à sec, limitation du débit réglable par la fonction FlowLimit. Saisie intégrée de la quantité de chaleur. Raccordement à la Gestion Technique du Bâtiment par modules à enficher dans la boîte à bornes. Signaux de service et de dérangement. Possibilité de communication analogique/numérique : 2 x DO / 3 x DI / 1 x AI.	1	p		

Groupe solaire avec régulation et accessoires Divicon solaire de type PS10 avec circulateur à asservissement de vitesse à haute efficacité énergétique Thermomètres, vannes d'arrêt sur l'aller et le retour, prise pour raccordement de la soupape de sécurité, clapets anti-thermosiphon. y compris, châssis pour montage directement au sol et éléments de fixation.	1	ens		
Chauffe-eau Marque conseillée : Viessmann ou équivalent Type : B1000 SF/E Marque proposée : Capacité : 886 Litres Hauteur : 2'180 mm Diamètre d'introduction : 2'190 mm Diamètre sans isolation : 790 mm Diamètre avec isolation : 970 mm Diamètre bride en haut : 180 mm Diamètre bride en bas : 290 mm Surface de chauffe bas : 3,7 m/2 Poids : 274 kg Pression de chauffage : 6 bar Pression d'eau: 6 bar	1	p		
Isolation rigide pour Chauffe-eau B1000 SF/E Isolation rigide en mousse PUR 90mm, sans émission de CFC, avec revêtement Polystyrol.	1	p		
Bride intermédiaire 290/180 mm pour résistance 10 kW	1	p		
Résistance tubulaire à bride 10 kW Diamètre de la bride : 180 mm Longueur immergée : 540 mm Alimentation : 3L/PE 400V	1	p		