

Angebot 1022/25

André Wihan

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Barthel Cyril <c.barthel@ispag-asp.ch>
Montag, 20. Oktober 2025 16:59
wihan@rudert-edelstahl.de
Anfrage für Offerte : Genève - LOT BC- Gare des eaux vives

Rudert
Edelstahl-Technik GmbH
Sachsenweg 3
D-08451 Crimmitschau
Tel.: 03762/9561-424 Fax: 9561-450

*Auf Grundlage unserer allgemeinen
Verkaufbedingungen bitten wir um:*

Hallo Andre

Können Sie mir bitte eine Offerte für der Objekt Genève - LOT BC- Gare des eaux vives machen ?

● SECTEUR CENTRE SPORTIF

Brauchwarmwasserspeicher 6000 Liters stehend auf Ring, in AISI316L

Unisoliert Durchmesser : 1 800 mm

Gesamthöhe : 2 969 mm

Kipp-Höhe : 3 102 mm

Bodenfreiheit : 15 mm

Innen und außen gebeizt und passiviert

Betriebsdruck : 6,00 bar

Prüfdruck : 9,00 bar

Temperatur : 109 °C

Anschlüsse :

1 x Mannloch Ø120/180

1 x Mannloch Ø400/480

2 x gewindete Fitting Rp2" mit Bogenrohr für eau chaude / froide

2 x gewindete Fitting Rp1 1/4" für aller / retour 1

1 x gewindete Fitting Rp1/2" mit thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100

3 x gewindete Fitting Rp1/2" mit pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant

Verbindungsanordnung frei konfigurierbar

Zylindrische Mantelhöhe : 1750 mm

Preis pro Stück : 11 260,- €

● SECTEUR SOCIO- CULTUREL

Brauchwarmwasserspeicher 600 Liters stehend auf Ring, in AISI316L

Unisoliert Durchmesser : 750 mm

Gesamthöhe : 1 785 mm

Kipp-Höhe : 1 824 mm

Bodenfreiheit : 100 mm

Innen und außen gebeizt und passiviert

Betriebsdruck : 6,00 bar

Prüfdruck : 9,00 bar

Temperatur : 109 °C

Heat exchanger 1 : 2.5m²

Anschlüsse :

1 x Mannloch Ø120/180

1 x Mannloch Ø200/280

2 x gewindete Fitting Rp2" mit Bogenrohr für eau chaude / froide

2 x gewindete Fitting Rp1 1/4" für aller / retour 1

2 x gewindete Fitting Rp1 1/4" für aller / retour 2

1 x gewindete Fitting Rp1/2" mit thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100

3 x gewindete Fitting Rp1/2" mit pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant

Verbindungsanordnung frei konfigurierbar

Zylindrische Mantelhöhe : 1250 mm

Preis pro Stück : 25 801,- €

● SECTEUR VIE ENFANTINE

Brauchwarmwasserspeicher 2000 Liters stehend auf Ring, in AISI316L

Unisoliert Durchmesser : 1 200 mm

Gesamthöhe : 2 200 mm
Kipp-Höhe : 2 280 mm
Bodenfreiheit : 50 mm
Innen und außen gebeizt und passiviert
Betriebsdruck : 6,00 bar
Prüfdruck : 9,00 bar
Temperatur : 109 °C
Heat exchanger 1 : 7m²
Anschlüsse :

zylindrische Mantelhöhe: 1500 mm

doppelt gewendelt aus Rohr 33,7 x 1,6

Preis pro Stück: 5745,- €

1 x Mannloch Ø120/180
1 x Mannloch Ø200/280
2 x gewindete Fitting Rp2" mit Bogenrohr für eau chaude / froide
2 x gewindete Fitting Rp1¼" für aller / retour 1
2 x gewindete Fitting Rp1¼" für aller / retour 2
1 x gewindete Fitting Rp½" mit thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100
3 x gewindete Fitting Rp½" mit pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant
Verbindungsanordnung frei konfigurierbar

● SECTEUR L0-02 HT

Brauchwarmwasserspeicher 2200 Liters stehend auf Ring, in AISI316L

Unisoliert Durchmesser : 1 300 mm

Gesamthöhe : 2 060 mm

Kipp-Höhe : 2 160 mm

Bodenfreiheit : 100 mm

Innen und außen gebeizt und passiviert

Betriebsdruck : 6,00 bar

Prüfdruck : 9,00 bar

Temperatur : 109 °C

Heat exchanger 1 : 6m²

Heat exchanger 2 : 3m²

Anschlüsse :

1 x Mannloch Ø120/180

1 x Mannloch Ø200/280

2 x gewindete Fitting Rp2" mit Bogenrohr für eau chaude / froide

2 x gewindete Fitting Rp1¼" für échangeur 1

2 x gewindete Fitting Rp1¼" für échangeur 2

1 x gewindete Fitting Rp½" mit thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100

3 x gewindete Fitting Rp½" mit pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant

Verbindungsanordnung frei konfigurierbar

zylindrische Mantelhöhe: 1250 mm

> doppelt gewendelt aus Rohr Ø33,7 x 1,6

Preis pro Stück: 6665,- €

● SECTEUR L0-05 HT

Brauchwarmwasserspeicher 3000 Liters stehend auf Ring, in AISI316L

Unisoliert Durchmesser : 1 500 mm

Gesamthöhe : 2 200 mm

Kipp-Höhe : 2 324 mm

Bodenfreiheit : 15 mm

Innen und außen gebeizt und passiviert

Betriebsdruck : 6,00 bar

Prüfdruck : 9,00 bar

Temperatur : 109 °C

Heat exchanger 1 : 8.5m²

Heat exchanger 2 : 4m²

Anschlüsse :

1 x Mannloch Ø120/180

1 x Mannloch Ø200/280

2 x gewindete Fitting Rp2" mit Bogenrohr für eau chaude / froide

2 x gewindete Fitting Rp1¼" für échangeur 1

2 x gewindete Fitting Rp1¼" für échangeur 2

1 x gewindete Fitting Rp½" mit thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100

zylindrische Mantelhöhe: 1250 mm

> dreifach gewendelt aus Rohr 33,7 x 1,6

Preis pro Stück: 8630,- €

Rudert
Edelstahl-Technik GmbH
Sachsenweg 3
D-08451 Crimmitschau
Tel.: 03762/9561-421 • Fax: 9561-450

3 x gewindete Fitting Rp $\frac{1}{2}$ " mit pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant
Verbindungsanordnung frei konfigurierbar

● SECTEUR L0-04 HT

Brauchwarmwasserspeicher 2000 Liters stehend auf Ring, in AISI316L

Unisoliert Durchmesser : 1 200 mm

Gesamthöhe : 2 200 mm

Kipp-Höhe : 2 280 mm

Bodenfreiheit : 50 mm

Innen und außen gebeizt und passiviert

Betriebsdruck : 6,00 bar

Prüfdruck : 9,00 bar

Temperatur : 109 °C

Heat exchanger 1 : 6m²

Heat exchanger 2 : 3m²

Anschlüsse :

1 x Mannloch Ø120/180

1 x Mannloch Ø200/280

2 x gewindete Fitting Rp2" mit Bogenrohr für eau chaude / froide

2 x gewindete Fitting Rp1 $\frac{1}{4}$ " für échangeur 1

2 x gewindete Fitting Rp1 $\frac{1}{4}$ " für échangeur 2

1 x gewindete Fitting Rp $\frac{1}{2}$ " mit thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100

3 x gewindete Fitting Rp $\frac{1}{2}$ " mit pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant

Verbindungsanordnung frei konfigurierbar

zylindrische Mantelhöhe: 1500 mm

Preis pro Stück : 6345,-€

> dreifach gewandelt aus Rohr 33,7 x 1,6

● SECTEUR L0-06 HT

Brauchwarmwasserspeicher 2400 Liters stehend auf Ring, in AISI316L

Unisoliert Durchmesser : 1 300 mm

Gesamthöhe : 2 200 mm

Kipp-Höhe : 2 294 mm

Bodenfreiheit : 20 mm

Innen und außen gebeizt und passiviert

Betriebsdruck : 6,00 bar

Prüfdruck : 9,00 bar

Temperatur : 109 °C

Heat exchanger 1 : 6.6m²

Heat exchanger 2 : 3m²

Anschlüsse :

1 x Mannloch Ø120/180

1 x Mannloch Ø200/280

2 x gewindete Fitting Rp2" mit Bogenrohr für eau chaude / froide

2 x gewindete Fitting Rp1 $\frac{1}{4}$ " für échangeur 1

2 x gewindete Fitting Rp1 $\frac{1}{4}$ " für échangeur 2

1 x gewindete Fitting Rp $\frac{1}{2}$ " mit thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100

3 x gewindete Fitting Rp $\frac{1}{2}$ " mit pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant

Verbindungsanordnung frei konfigurierbar

zylindrische Mantelhöhe: 1500 mm

Preis pro Stück : 7000,-€

> dreifach gewandelt aus Rohr 33,7 x 1,6

● SECTEUR L0-01 HT

Brauchwarmwasserspeicher 2000 Liters stehend auf Ring, in AISI316L

Unisoliert Durchmesser : 1 200 mm

Gesamthöhe : 2 200 mm

Kipp-Höhe : 2 280 mm

Bodenfreiheit : 50 mm

Innen und außen gebeizt und passiviert

Betriebsdruck : 6,00 bar

Prüfdruck : 9,00 bar

zylindrische Mantelhöhe: 1500 mm

Edelstahl-Technik GmbH
Rudert
Sachsenweg 3
D-08451 Crimmitschau
Tel.: 03762/9561-421 • Fax: 03762/9561-450

Temperatur : 109 °C

Heat exchanger 1 : 5.5m²

Heat exchanger 2 : 2.4m²

Anschlüsse :

1 x Mannloch Ø120/180

1 x Mannloch Ø200/280

2 x gewindete Fitting Rp2" mit Bogenrohr für eau chaude / froide

2 x gewindete Fitting Rp1 1/4" für échangeur 1

2 x gewindete Fitting Rp1 1/4" für échangeur 2

1 x gewindete Fitting Rp1/2" mit thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100

3 x gewindete Fitting Rp1/2" mit pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant

Verbindungsanordnung frei konfigurierbar

> dreifach gewandelt aus Rohr 33,7 x 1,6

Preis pro Stück : 6170,- €

● SECTEUR L0-03 HT

Brauchwarmwasserspeicher 2000 Liters stehend auf Ring, in AISI316L

Unisoliert Durchmesser : 1 200 mm

Gesamthöhe : 2 200 mm

Kipp-Höhe : 2 280 mm

Bodenfreiheit : 50 mm

Innen und außen gebeizt und passiviert

Betriebsdruck : 6,00 bar

Prüfdruck : 9,00 bar

Temperatur : 109 °C

Heat exchanger 1 : 6m²

Heat exchanger 2 : 3m²

Anschlüsse :

1 x Mannloch Ø120/180

1 x Mannloch Ø200/280

2 x gewindete Fitting Rp2" mit Bogenrohr für eau chaude / froide

2 x gewindete Fitting Rp1 1/4" für échangeur 1

2 x gewindete Fitting Rp1 1/4" für échangeur 2

1 x gewindete Fitting Rp1/2" mit thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100

3 x gewindete Fitting Rp1/2" mit pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant

Verbindungsanordnung frei konfigurierbar

angeforderte Mantelhöhe : 1500 mm

Preis pro Stück : 6345,- €

> dreifach gewandelt aus Rohr 33,7 x 1,6

● SECTEUR CENTRE SPORTIF

Brauchwarmwasserspeicher 6000 Liters stehend auf Ring, in AISI316L

Unisoliert Durchmesser : 1 800 mm

Gesamthöhe : 2 969 mm

Kipp-Höhe : 3 102 mm

Bodenfreiheit : 15 mm

Innen und außen gebeizt und passiviert

Betriebsdruck : 6,00 bar

Prüfdruck : 9,00 bar

Temperatur : 109 °C

Heat exchanger 1 : 11m²

Anschlüsse :

1 x Mannloch Ø120/180

1 x Mannloch Ø400/480

2 x gewindete Fitting Rp2" mit Bogenrohr für eau chaude / froide

2 x gewindete Fitting Rp1 1/4" für aller / retour 1

2 x gewindete Fitting Rp1 1/4" für aller / retour 2

1 x gewindete Fitting Rp1/2" mit thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100

3 x gewindete Fitting Rp1/2" mit pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant

Verbindungsanordnung frei konfigurierbar

angeforderte Mantelhöhe : 1750 mm

Preis pro Stück : 13640,- €

> dreifach gewandelt aus Rohr 33,7 x 1,6

Zahlung : 60 Tage Netto

Lieferzeit : ca. 7-8 Wochen nach

technischer Klärung, frühestens
Anfang Januar

Lieferung : ab Wk. verzinkt, unversollt

Preisbindung bis 26.11.25

Danke und beste Grüße