

	Unité	Quantité	Prix unitaire		Somme	
			Fr.	Ct	Fr.	Ct
CHAUFFE-EAU ET ACCESSOIRES :						
Chauffe-eau à poser au sol en acier inoxydable avec échangeur de chaleur externe, pour être raccordés sur diverses sources de chaleur. Au besoin, ils peuvent être équipés d'une résistance électrique d'appoint, avec thermostat de commande permettant d'ajuster la température de consigne et assurant la sécurité anti-surchauffe.						
Réservoir en acier inoxydable hautement résistant à la corrosion , soudé à l'électricité sous protection gazeuse. Contenance : 1'500 litres Puissance de l'échangeur : 125 kW Température primaire : 70°C Débit primaire : 5.4 m³/h Débit en production de pointe : Pression de service maximum : 6 bars						
	p	1		Fr.		Fr.
Echangeur de chaleur 125 kW						
	p	1		Fr.		Fr.
Thermomètre à cadran.						
	p	1		Fr.		Fr.
Isolation en mousse polyuréthane souple avec manteau en PVC, couleur gris métallisé.						
	p	1		Fr.		Fr.
Marque prévue :						
Type prévu :						
Soudure sur place le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'au l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Mise en place du chantier. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation d'une soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.						
	p	1		Fr.		Fr.
Isolation sur place Isolation Ballon Spécial Isolation 160 mm en Laine de Roche/Aluman Isolation sur place : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines						
	p	1		Fr.		Fr.

	Unité	Quantité	Prix unitaire		Somme	
			Fr.	Ct	Fr.	Ct
ACCUMULATEUR ET ACCESSOIRES :						
Accumulateur à poser au sol en acier inoxydable avec serpentin de chauffe fixe, pour être raccordés sur diverses sources de chaleur. Au besoin, ils peuvent être équipés d'une résistance électrique d'appoint, avec thermostat de commande permettant d'ajuster la température de consigne et assurant la sécurité anti-surchauffe.						
Réservoir en acier inoxydable hautement résistant à la corrosion , soudé à l'électricité sous protection gazeuse. Contenance : 2'000 litres Puissance de l'échangeur : 25 kW Température primaire : 55°C Débit primaire : 1.8 m³/h Débit en production de pointe : Pression de service maximum : 6 bars						
	p	1		Fr.		Fr.
Serpentin de chauffe fixe en acier inoxydable.						
	p	1		Fr.		Fr.
Thermomètre à cadran.						
	p	1		Fr.		Fr.
Isolation en mousse polyuréthane souple avec manteau en PVC, couleur gris métallisé.						
	p	1		Fr.		Fr.
Marque prévue :						
Type prévu :						
Soudure sur place le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'au l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Mise en place du chantier. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation d'une soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.						
	p	1		Fr.		Fr.
Isolation sur place Isolation Ballon Spécial Isolation 160 mm en Laine de Roche/Aluman Isolation sur place : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines						
	p	1		Fr.		Fr.