

Foxym Sàrl
 Yves Meschenmoser
 Rue de la Madeleine 31
 1800 Vevey

Offre

No. offre: OF26-10000.1
 Date offre: 13.01.2026

No. offre: OF26-10000
 Date offre: 07.01.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Yves Meschenmoser

Lausanne - EPFL

Bonjour Monsieur Meschenmoser

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Chauffage

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie 2500 litres le virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 2 330 mm Côte de basculement : 2 412 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 4 x bride DN100 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 2 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	6 848,00	6 848,00
Ø280-30kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 280/30kW Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Elément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 280 mm, avec joint, vis et capot isolant..	Pce	1,00	3 582,00	3 582,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 863,00	3 863,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Chauffage**14 293,00****Eau glacée****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Réservoir d'eau glacée 2500 litres le pieds, en Inox V2a (AISI304L) Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 2 530 mm Côte de basculement : 2 606 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x bride DN100 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 2 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	16 299,00	16 299,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 50mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 2500L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	7 255,00	7 255,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Chauffage**23 554,00****Total brut****37 847,00**

Rabais

%

37 847,00

Total net HT**37 847,00**

RPLP

%

2,10

37 847,00

794,80

Total TVA non comprise**38 641,80**

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

38 641,80

3 130,00

Total TVA comprise**41 771,80**


Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon métré contradictoire, selon norme ASMI/VSI, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

ISSA SA


Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :