

Concephthermik & CO SA
 Yannick Perrillat
 Route de Pierre-Grand 65
 1256 Troinex

Offre

No. offre: OF26-10067
 Date offre: 12.01.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Yannick Perrillat

Genève - Rue de Berne 35-37-39

Bonjour Monsieur Perrillat

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p1 - Accumulateur d'énergie					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 2000 litres le virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 060 mm Côte de basculement : 2 146 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 95 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 4 x bride DN80 1 x raccord fileté Rp $\frac{3}{4}$ " pour purge 1 x raccord fileté Rp $\frac{3}{4}$ " pour vidange 1 x raccord fileté Rp $\frac{1}{2}$ " avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 3 x raccord fileté Rp $\frac{1}{2}$ " avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	6 243,00	6 243,00
Ø280-40kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 280/40kW Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 280 mm, avec joint, vis et capot isolant..	Pce	1,00	4 287,00	4 287,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1200mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	8 104,00	8 104,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total p1 - Accumulateur d'énergie**18 634,00****p2 - Accumulateur sanitaire****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 900 litres le pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 800 mm Hauteur totale : 2 125 mm Côte de basculement : 2 162 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Heat exchanger 1 : 3.7m² Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 8 x raccord fileté Rp2" pour (Max 2") Disposition des raccords librement configurable Isolation 120mm NEODUL	Pce	1,00	10 213,00	10 213,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Total p2 - Accumulateur sanitaire**10 213,00****Total brut****28 847,00**

Rabais

%	-42,00	28 847,00	-12 115,75
---	--------	-----------	------------

Total net HT**16 731,25**

RPLP

%	2,10	16 731,25	351,35
---	------	-----------	--------

Total TVA non comprise**17 082,60**

Taxe sur la valeur ajoutée

%	8,10	17 082,60	1 383,70
---	------	-----------	----------

Total TVA comprise**18 466,30**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 13.03.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :