

Brauchli SA
 Chiffrage
 Route de l'Industrie 2
 1072 Forel (Lavaux)

Offre

No. offre: OF26-10355
 Date offre: 30.01.2026

Notre référence: Cyril Barthel
 Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Chiffrage

Lutry - Collège du Grand-Pont

Bonjour Mesdames et Messieurs

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p94 - Accumulateur tampon					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Réservoir d'eau froide 1000 litres le pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 950 mm Hauteur totale : 1 650 mm Côte de basculement : 1 717 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 45 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 1 x bride de révision Ø220/290 6 x bride DN65 2 x bride DN65 avec tube diffuseur 3 x bride DN65 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 1 x raccord fileté Rp½" 2 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 2 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	6 599,00	6 599,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation 50mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande	Pce	1,00	3 979,00	3 979,00

Préavis de 2 à 3 semaines sur appel
 Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.
 Plus-value si déjà raccordé: +10%

Total p94 - Accumulateur tampon**10 578,00****p94 - Chauffe-eau****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 510 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 650 mm Hauteur totale : 1 735 mm Côte de basculement : 1 765 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø120/180 1 x bride DN65 avec tube diffuseur pour chauffage 1 x bride DN65 avec tube plongeant pour chauffage 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froid 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tôle de déflexion pour circulation 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	5 495,00	5 495,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 107,00	2 107,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total p94 - Chauffe-eau**7 602,00****Total brut****18 180,00**

Rabais

%	-42,00	18 180,00	-7 635,60
---	--------	-----------	-----------

Total net HT**10 544,40**

RPLP

%	2,10	10 544,40	221,45
---	------	-----------	--------

Total TVA non comprise**10 765,85**

Taxe sur la valeur ajoutée

%	8,10	10 765,85	872,05
---	------	-----------	--------

Total TVA comprise**11 637,90**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Conditions de paiement: 60 jours escompte 2%

Validité de l'offre: 31.03.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :