

EQUANS Switzerland
 Marion Grech
 Route de la Galaise 15b
 Case postale 211
 1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre:	OF25-10449.2	No. offre:	OF25-10449.1
Date offre:	05.02.2026	Date offre:	29.10.2025

Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Marion Grech
------------------	---------------	------------------	--------------

Genève - LOT BC- Gare des eaux vives

Bonjour Madame Grech

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
PRODUCTION DE CHALEUR BT					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie sur virole, en Acier noir S235JR 3000 litres Ø non isolé : 1250 mm H totale : 2730 mm Côte de basculement : 2801 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3.00 bar Pression d'essais : 4.50 bar Temperature : 109 °C Raccords : - 4 bride(s) DN150 avec tube coudé Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	2 664,00	2 664,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place				
	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 3000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 201,00	2 201,00
Total PRODUCTION DE CHALEUR BT					4 865,00

PRODUCTION DE CHALEUR HT

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie sur virole, en Acier noir S235JR 3500 litres Ø non isolé : 1250 mm H totale : 3140 mm Côte de basculement : 3202 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3.00 bar Pression d'essais : 4.50 bar Température : 109 °C Raccords : - 4 bride(s) DN150 avec tube soudé Vertical sur virole Disposition des raccords librement configurable.	Pce	1,00	2 664,00	2 664,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place				
	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 3500L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 364,00	2 364,00
Total PRODUCTION DE CHALEUR HT					5 028,00

SECTEUR CENTRE SPORTIF

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur sanitaire 6000 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 800 mm Hauteur totale : 2 969 mm Côte de basculement : 3 102 mm Garde au sol : 15 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x bride de révision Ø120/180 2 x bride DN65 avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x bride DN65 avec tube diffuseur pour aller / retour 1 1 x bride DN65 avec tube plongeant pour aller / retour 1 1 x raccord fileté Rp1½" pour circulation 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 5 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	3,00	16 265,00	48 795,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place				
	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 6000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	3,00	3 153,00	9 459,00
Total SECTEUR CENTRE SPORTIF					58 254,00

SECTEUR L0-01 HT

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 2000 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 200 mm Côte de basculement : 2 280 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Heat exchanger 1 : 5.5m² Heat exchanger 2 : 2.4m² Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp1¼" pour register 1 2 x raccord fileté Rp1¼" pour register 2 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour circulation 5 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	8 854,00	8 854,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	1 494,00	1 494,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total SECTEUR L0-01 HT

10 348,00

SECTEUR L0-02 HT

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 2200 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 060 mm Côte de basculement : 2 160 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Heat exchanger 1 : 6m² Heat exchanger 2 : 3m² Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp1¼" pour register 1 1 x raccord fileté Rp1¼" pour register 2 1 x raccord fileté Rp1¼" pour register 3 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 2 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour circulation 5 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	9 518,00	9 518,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	1 658,00	1 658,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total SECTEUR L0-02 HT**11 176,00****SECTEUR L0-03 HT****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 2000 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 200 mm Côte de basculement : 2 280 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Heat exchanger 1 : 6m ² Heat exchanger 2 : 3m ² Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp1¼" pour register 1 2 x raccord fileté Rp1¼" pour register 2 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour circulation 5 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	9 093,00	9 093,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	1 494,00	1 494,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total SECTEUR L0-03 HT**10 587,00**

SECTEUR L0-04 HT

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 2000 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 200 mm Côte de basculement : 2 280 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Heat exchanger 1 : 6m² Heat exchanger 2 : 3m² Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp1¼" pour register 1 2 x raccord fileté Rp1¼" pour register 2 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 2 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour circulation 5 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	9 093,00	9 093,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	1 494,00	1 494,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total SECTEUR L0-04 HT

10 587,00

SECTEUR L0-05 HT

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 3000 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 500 mm Hauteur totale : 2 200 mm Côte de basculement : 2 324 mm Garde au sol : 15 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Heat exchanger 1 : 8.5m² Heat exchanger 2 : 4m² Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp1¼" pour register 1 2 x raccord fileté Rp1¼" pour register 2 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 2 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour circulation 5 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	12 465,00	12 465,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 3000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 092,00	2 092,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total SECTEUR L0-05 HT**14 557,00****SECTEUR L0-06 HT****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 2400 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 200 mm Côte de basculement : 2 294 mm Garde au sol : 20 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Heat exchanger 1 : 6.6m ² Heat exchanger 2 : 3m ² Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp1¼" pour register 1 2 x raccord fileté Rp1¼" pour register 2 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 2 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour circulation 5 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	9 901,00	9 901,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	1 875,00	1 875,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total SECTEUR L0-06 HT**11 776,00**

SECTEUR SOCIO- CULTUREL

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur sanitaire 600 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 750 mm Hauteur totale : 1 785 mm Côte de basculement : 1 824 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Heat exchanger 1 : 2.5m ² Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp1" pour Register 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp½" pour circulation 5 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	3 661,00	3 661,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place				
	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 600L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	1 046,00	1 046,00
Total SECTEUR SOCIO- CULTUREL					4 707,00

SECTEUR VIE ENFANTINE

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur sanitaire 2000 litres le virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 200 mm Côte de basculement : 2 280 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp1" avec tube diffuseur pour charge aller échangeur 1 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour charge retour échangeur 1 x raccord fileté Rp¾" pour circulation 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 5 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	7 862,00	7 862,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	1 494,00	1 494,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total SECTEUR VIE ENFANTINE**9 356,00****Total net HT****151 241,00**

RPLP

%

2,10

151 241,00

3 176,05

Total TVA non comprise**154 417,05**

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

154 417,05

12 507,80

Total TVA comprise**166 924,85**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 60 jours net

Validité de l'offre: 27.02.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :