

Brauchli SA
 Chiffage
 Route de l'Industrie 2
 1072 Forel (Lavaux)

Offre

No. offre: OF26-10503
 Date offre: 11.02.2026

Notre référence: Cyril Barthel
 Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Chiffage

Payerne - EMS La Coulaz

Bonjour Mesdames et Messieurs

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

p35 - 242.4 accumulateur chauffage pour pac

Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Accumulateur d'énergie 2200 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 610 mm Côte de basculement : 2 667 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 95 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 2 x 3 x bride DN80 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp $\frac{3}{4}$ " pour purge 1 x raccord fileté Rp $\frac{3}{4}$ " pour vidange 2 x raccord fileté Rp $\frac{1}{2}$ " avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable Pose de l'isolation 130mm laine minérale sous manteau PVC	Pce	1,00	9 617,00	9 617,00

p45 - Accumulateur d'eau chaude, inox

Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Accumulateur sanitaire 2690 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 310 mm	Pce	2,00	18 937,00	37 874,00

Côte de basculement : 2 400 mm
 Garde au sol : 100 mm
 Intérieur et extérieur décapés et passivés
 Pression de service : 6,00 bar
 Pression d'essais : 9,00 bar
 Température : 109 °C
 Raccords :
 1 x bride de révision Ø400/480
 2 x bride de révision Ø120/180
 2 x bride DN65
 1 x raccord fileté Rp2" avec tube diffuseur
 1 x raccord fileté Rp2"
 3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100
 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant
 Disposition des raccords librement configurable
 Pose de l'isolation 120mm NEODUL

Ø180-6kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 180/6kW	Pce	2,00	1 055,00	2 110,00
	Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 180 mm, avec joint, vis et capot isolant.				
	Total brut				49 601,00
	Rabais	%	-42,00	49 601,00	-20 832,40
	Total net HT				28 768,60
	RPLP	%	2,10	28 768,60	604,15
	Total TVA non comprise				29 372,75
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	29 372,75	2 379,20
	Total TVA comprise				31 751,95

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net
 Validité de l'offre: 12.04.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :