

Alvazzi Groupe
 Fabien Pontier
 Chemin du Pré-Fleuri 15
 1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre: OF26-10754
 Date offre: 27.02.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Fabien Pontier

Modele

Bonjour Monsieur Pontier

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur de chaleur					
Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Accumulateur d'énergie 300 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 500 mm Hauteur totale : 1 710 mm Côte de basculement : 1 728 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp $\frac{3}{4}$ " avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 1 x raccord fileté Rp $\frac{3}{4}$ " avec tube plongeant pour Chauffage CH-SOL 2 x raccord fileté Rp $\frac{3}{4}$ " pour Purge / Vidange 2 x raccord fileté Rp $\frac{1}{2}$ " pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier(s) 2 x raccord fileté Rp $\frac{1}{2}$ " pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable Isolation 100mm laine minérale sous manteau PVC	Pce	1,00	4 181,00	4 181,00

Ø180-4kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 180/4kW	Pce	1,00	955,00	955,00
	Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 180 mm, avec joint, vis et capot isolant.				

Total Accumulateur de chaleur**5 136,00****Chauffe-eau****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Chauffe-eau inox à 2 échangeurs Multi II 1000 Avec 2 échangeurs de chaleur soudé en acier inoxydable V4A (1.4404), intérieur et extérieur décapé et passivé. Isoalton démontable en NEODUL 100mm sous manteau PS Bride de diamètre 180mm. Pression de service max 6bar Température de service max. eau chaude 95 °C. Classe de protection incendie B2. Classe énergétique C Diamètre sans isol. 850 mm - Hauteur avec isol. 2080 mm Côte de basculement 2045 mm Contenance 990 litres Echangeur de chaleur interne haut 1.8 m² Echangeur de chaleur interne bas 2.4 m²	Pce	1,00	12 615,00	12 615,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Total brut**17 751,00**

Rabais

%

-42,00

17 751,00

-7 455,40

Total net HT**10 295,60**

RPLP

%

2,10

10 295,60

216,20

Total TVA non comprise**10 511,80**

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

10 511,80

851,45

Total TVA comprise**11 363,25**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 28.04.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :

