

<p>Accumulateur d'eau de chauffage (PAC)</p> <p>Marque : Isolux ou équivalent Type : EMINENT Bnr sur mesure Contenance : 1'500 litres</p> <p>Comprenant : 3 prises pour sondes de température et 1 prise pour thermomètre, 4 raccords à bride DN100. Diamètre du bouilleur non-isolé : 850 mm Hauteur du bouilleur non-isolé : 2'945 mm</p> <p>Y compris : Pieds de calage, 2 coudes internes, tôles perforées de stratification, robinet de purge, robinet de vidange 1" (env. 1.0 ml), bride pleine dia. 280 mm, brides, contre-brides (dont 1 contre-bride pleine), joints et visserie, thermomètre plongeur avec douille, bride avec corps de chauffe électrique dia. 280 mm – 30 kW avec thermostat et capot isolant.</p>	1	p	
<p>Option à ne pas comptabiliser : Livraison de l'accumulateur dito en pièces détachées et soudure sur site.</p>	1	p		(.....)
<p>Accumulateur de chauffage (Récupération)</p> <p>Marque : Isolux ou équivalent Type : EMINENT Bnr sur mesure Contenance : 1'000 litres</p> <p>Comprenant : 3 prises pour sondes de température et 3 prise pour thermomètres, 4 raccords à bride DN100. Diamètre du bouilleur non-isolé : 750 mm Hauteur du bouilleur non-isolé : 2'555 mm</p> <p>Y compris : Pieds de calage, 2 coudes internes, tôles perforées de stratification, robinet de purge, robinet de vidange 1" (env. 1.0 ml), bride pleine dia. 280 mm, brides, contre-brides (dont 1 contre-bride pleine), joints et visserie, 3 thermomètres plongeurs avec douilles, bride de révision dia. 280 mm avec capot isolant.</p>	1	p	

<p>Accumulateur de chauffage Marque : Isolux ou équivalent Type : EMINENT Bnr sur mesure Contenance : 2'000 litres Comprenant : 4 prises pour sondes de température et 3 prise pour thermomètre, 8 raccords à bride DN50. Diamètre du bouilleur non-isolé : 1'000 mm Hauteur du bouilleur non-isolé : 2'885 mm Y compris : Pieds de calage, 2 coudes internes, tôles perforées de stratification, robinet de purge, robinet de vidange 1" (env. 1.0 ml), bride pleine dia. 280 mm, brides, contre-brides (dont 1 contre-bride pleine), joints et visserie, thermomètre plongeur avec douille.</p>	1	p		-----
<p>Thermomètre plongeur avec douille pour accumulateur dito</p>	3	p		-----
<p>Bouilleur d'eau chaude sanitaire INOX V4A Marque : Isolux ou équivalent Type : EMINENT Bnr sur mesure Contenance : 2'500 litres Comprenant : 4 prises pour sondes de température et 3 prise pour thermomètre, 4 raccords à bride DN50. Diamètre du bouilleur non-isolé : 1'300 mm Hauteur du bouilleur non-isolé : 2'255 mm Y compris : Pieds de calage, 2 coudes internes, tôles perforées de stratification, robinet de vidange 1", bride avec corps de chauffe électrique dia. 280 mm – 30 kW avec thermostat et capot isolant, brides, contre-brides, joints et visserie. Certification SSIGE.</p>	1	p		-----
<p>Thermomètre plongeur avec douille pour accumulateur dito</p>	3	p		-----
<p>Option à comptabiliser : Livraison de l'accumulateur dito en pièces détachées et soudure sur site.</p>	1	p		-----

<p>Accumulateur de chauffage Marque : Isolux ou équivalent Type : EMINENT Bnr sur mesure Contenance : 4'000 litres Comprenant : 4 prises pour sondes de température et 3 prises pour thermomètre, 6 raccords à bride DN50. Diamètre du bouilleur non-isolé : 1'400 mm Hauteur du bouilleur non-isolé : 2'985 mm Y compris : Pieds de calage, 2 coudes internes, tôles perforées de stratification, robinet de purge, robinet de vidange 1" (env. 1.0 ml), bride pleine dia. 280 mm, brides, contre-brides, joints et visserie.</p>	1	p		-----
<p>Thermomètre plongeur avec douille pour accumulateur dito</p>	3	p		-----