

Hälg & Cie SA
 Dylan Midol
 Chemin du Pont-du-Centenaire 110
 Case postale
 1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre: OF25-12845.1 No. offre: OF25-12845
 Date offre: 16.03.2026 Date offre: 02.10.2025

Notre référence: Cyril Barthel Votre référence: Dylan Midol

Chêne-Bourg - EMS Etoile du matin - CH

Bonjour Monsieur Midol

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur d'eau de chauffage					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 1500 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 850 mm Hauteur totale : 2 820 mm Côte de basculement : 2 852 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 1 x bride de révision Ø220/290 1 x bride DN100 avec tube plongeant 3 x bride DN100 1 x raccord fileté Rp1" 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	8 098,00	8 098,00
Ø280-30kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 280/30kW Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 280 mm, avec joint, vis et capot isolant..	Pce	1,00	3 326,00	3 326,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1500L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 784,00	2 784,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur d'eau de chauffage**14 208,00****Accumulateur de récupération****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur d'énergie 1000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 750 mm Hauteur totale : 2 428 mm Côte de basculement : 2 457 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 1 x bride de révision Ø220/290 2 x bride DN100 avec tube plongeant 2 x raccord fileté Rp1½" 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	4 969,00	4 969,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 349,00	2 349,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur de récupération**7 318,00****Accumulateur solaire****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur d'énergie 4010 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 400 mm Hauteur totale : 2 880 mm Côte de basculement : 2 964 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 1 x bride de révision Ø220/290 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" 2 x raccord fileté Rp1¼" 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	13 131,00	13 131,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 4000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	5 066,00	5 066,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur solaire**18 197,00****Bouilleur sanitaire****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 2500 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 120 mm Côte de basculement : 2 217 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant 2 x raccord fileté Rp2" 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	15 189,00	15 189,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Ø280-30kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 280/30kW Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 280 mm, avec joint, vis et capot isolant..	Pce	1,00	3 326,00	3 326,00
-----------	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 763,00	3 763,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Bouilleur sanitaire**22 278,00**

Accumulateur de chauffage ECS

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 2000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 000 mm Hauteur totale : 2 960 mm Côte de basculement : 3 002 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride de révision Ø220/290 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant 3 x raccord fileté Rp2" 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant 2 x raccord fileté Rp1¼" 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	4 134,00	4 134,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 218,00	3 218,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur de chauffage ECS

7 352,00

Total brut

69 353,00

Rabais

% -46,00 69 353,00 -31 902,40

Total net HT

37 450,60

RPLP

% 2,10 37 450,60 786,45

Total TVA non comprise

38 237,05

Taxe sur la valeur ajoutée

% 8,10 38 237,05 3 097,20

Total TVA comprise

41 334,25

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 60 jours net

Validité de l'offre: 30.03.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :