

Romande Energie Services SA  
 Vincent Carbonara  
 Avenue de la Gare 22  
 1028 Préverenges  
 Suisse

## Offre

No. offre: OF26-10506.1  
 Date offre: 17.03.2026

No. offre: OF26-10506  
 Date offre: 11.02.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Vincent Carbonara

## Bussigny - Extension du gymnase

Bonjour Monsieur Carbonara

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

### p13 - accumulateur de chauffage en acier s 235 jr

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
ASP	<b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b> Accumulateur d'énergie 3000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 500 mm Hauteur totale : 1 970 mm Côte de basculement : 2 108 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 60 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 2 x bride DN100 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp $\frac{3}{4}$ " pour purge 1 x raccord fileté Rp $\frac{3}{4}$ " pour vidange 4 x raccord fileté Rp $\frac{1}{2}$ " Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	9 566,00	9 566,00

### p20 - accumulateur ecs (chauffe-eau) en inox v4a

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
ASP	<b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b> Accumulateur sanitaire 2420 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 060 mm Côte de basculement : 2 160 mm Garde au sol : 50 mm	Pce	1,00	15 901,00	15 901,00

Intérieur et extérieur décapés et passivés  
 Pression de service : 6,00 bar  
 Pression d'essais : 9,00 bar  
 Température : 80 °C  
 Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification  
 Raccords :  
 1 x bride de révision Ø200/280  
 1 x bride de révision Ø120/180  
 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide  
 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour charge aller / retour  
 1 x raccord fileté Rp2" pour bouclage ECS  
 2 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant  
 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100  
 Disposition des raccords librement configurable

## p25 - accumulateur de froid en acier s 235 jr

ASP	<b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b> Réservoir d'eau froide 3000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 500 mm Hauteur totale : 2 020 mm Côte de basculement : 2 155 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 30 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 4 x bride DN100 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 4 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	11 104,00	11 104,00
	<b>Total brut</b>				<b>36 571,00</b>
	Rabais	%	-46,00	36 571,00	-16 822,65
	<b>Total net HT</b>				<b>19 748,35</b>
	RPLP	%	2,10	19 748,35	414,70
	<b>Total TVA non comprise</b>				<b>20 163,05</b>
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	20 163,05	1 633,20
	<b>Total TVA comprise</b>				<b>21 796,25</b>

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon métré contradictoire, selon norme ASMI/VSI, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

**ISSA SA**

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : ..... Signature : .....

