

Hälg & Cie SA
Benoît Nicolas Espié
Chemin du Pont-du-Centenaire 110
Case postale
1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre: OF26-10857
Date offre: 09.03.2026

Notre référence: Cyril Barthel
Délais: 06.01.2025
Votre référence: Benoît Nicolas Espié

Genève - Rue Horace-Bénédict-de-Saussure 6

Bonjour Monsieur Espié

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
	Accumulateur (p42)				
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 2000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 010 mm Côte de basculement : 2 098 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 4 x bride DN100 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable Isolation 160mm laine minérale sous manteau PVC	Pce	1,00	7 819,00	7 819,00

Accumulateur ECS (p55)

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	<p>Accumulateur sanitaire 970 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 900 mm Hauteur totale : 1 870 mm Côte de basculement : 1 923 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 80 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp2" pour circulation 1 x raccord fileté Rp2" avec tube diffuseur 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable Isolation 120mm NEODUL</p>	Pce	1,00	11 480,00	11 480,00
Ø180-9kw	<p>Corps de chauffe électrique avec bride Ø 180/9kW</p> <p>Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 180 mm, avec joint, vis et capot isolant.</p>	Pce	1,00	1 210,00	1 210,00

Accumulateur solaire (p67)

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	<p>Accumulateur sanitaire 1040 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 850 mm Hauteur totale : 2 110 mm Côte de basculement : 2 152 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 90 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Echangeur tubulaire 1 : 3.8m² Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 3 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp1¼" pour brassage solaire 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable Isolation 120mm NEODUL</p>	Pce	1,00	13 248,00	13 248,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 850mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	4 234,00	4 234,00
-----	--	-----	------	----------	----------

accumulateur tampon froid (p103)**Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Réservoir d'eau froide 2000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 010 mm Côte de basculement : 2 098 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 4 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	13 248,00	13 248,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur site

SSP	Isolation 25mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 916,00	4 916,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Total brut

Rabais	%	-42,00	56 155,00	-23 585,10
--------	---	--------	-----------	------------

Total net HT

RPLP	%	2,10	32 569,90	683,95
------	---	------	-----------	--------

Total TVA non comprise

Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	33 253,85	2 693,55
----------------------------	---	------	-----------	----------

Total TVA comprise**56 155,00****32 569,90****33 253,85****35 947,40**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 08.05.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Barthel', is written over a horizontal line.

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :