



**SOUSSION
CHAUFFAGE
REGULATION**

**LOT 242-243-
247-249**

**Assainissement énergétique d'un
immeuble administratif et de
logements**

Rue des voisins 30, 1205 Genève

TOTAL H.T.

FR.

TOTAL T.T.C.

FR.

Raison sociale de l'entreprise

.....

Responsable du projet

.....

Téléphone

.....

Gérance immobilière

Régie Tournier SA
Cours de Rive 4
Case postale 3727
1211 Genève 3

Bureau d'architectes

GM Architectes Associés SA
Place de Jargonant 5
1207 Genève

Bureau d'ingénieurs

SB technique SBt SA
Rue du Môle 38bis
1201 Genève
Tél. + 41 22 716 42 00
E-mail : info@sbtechnique.ch

CFC	Désignation	Unité	Qte	Prix unit. CHF	Total CHF
242.1	PRODUCTION DE CHALEUR ET ECS				
	ACCUMULATEURS				
	<p><u>Accumulateur ECS</u> Marque : TRANSTHERMIC ou équivalent Modèle : - Accumulateur d'ECS en acier inoxydable 1.4571 V4A. Trappe de visite sur la face avant. Contenance globale : 1'000 litres Diamètre max non isolé : 900 mm Hauteur vide de porte: 2'000 mm Hauteur sous-plafond: 2'500 mm Diamètre isolé : 1'100 mm Pression de service : PN 16 Comprenant : 1 x raccord 2" EF 1x raccord 2" EC 1x raccord 1"1/4 circulation ECS 6x manchon 1/2" sonde / thermomètre 1x bride de contrôle 400/480 PN6 avec couvercle, vis et joint 1x raccord 2" aller chauffage 1x raccord à 2" retour chauffage Isolation complète du réservoir extérieur en laine minérale épaisseur 100 mm en fibre polyester avec manteau PS gris, classe feu B2, lambda 0.037 W/mK avec toutes découpes et finitions.</p>	pcs.	1
		ens.	1
	Corps de chauffe 12kW	pcs.	1

CFC	Désignation	Unité	Qte	Prix unit. CHF	Total CHF
	<p><u>Accumulateur tampon chaud</u> Marque : TRANSTHERMIC ou équivalent Modèle : - Accumulateur d'ECS en acier inoxydable 1.4571 V4A. Trappe de visite sur la face avant.</p> <p>Contenance globale : 1'000 litres Diamètre max non isolé : 900 mm Hauteur vide de porte: 2'000 mm Hauteur sous-plafond: 2'500 mm Diamètre isolé : 1'100 mm Pression de service : PN1 6</p> <p>Comprenant : 2 x raccords DN80 (aller/retour) 2x raccords DN65 (aller/retour) 6x manchon 1/2" sonde / thermomètre 1x bride de contrôle 400/480 PN6 avec couvercle, vis et joint</p> <p>Isolation complète du réservoir extérieur en laine minérale épaisseur 100 mm en fibre polyester avec manteau PS gris, classe feu B2, lambda 0.037 W/mK avec toutes découpes et finitions.</p>	<p>pcs.</p> <p>ens.</p>	<p>1</p> <p>1</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
	<p>TOTAL ACCUMULATEURS</p>			<p>Fr.</p>	<p>.....</p>