

Troger SA  
 Installations Sanitaires et Industrielles  
 Romain Massé  
 Route de Thonon 152C  
 1222 Vérenaz

## Offre

No. offre: OF26-11184  
 Date offre: 02.04.2026

Notre référence: Cyril Barthel  
 Délais: 06.01.2025  
 Votre référence: Romain Massé

## Genève - Quai du Mont-Blanc 15

Bonjour Monsieur Massé

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

| Position                       | Texte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UQ  | Quantité | Prix     | Montant  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| <b>Accumulateur ECS (Base)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |          |          |
| ASP                            | <b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b><br>Accumulateur sanitaire 1000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L)<br>Ø non isolé : 850 mm<br>Hauteur totale : 1 930 mm<br>Côte de basculement : 1 976 mm<br>Garde au sol : 50 mm<br>Intérieur et extérieur décapés et passivés<br>Pression de service : 8,00 bar<br>Pression d'essais : 16,00 bar<br>Température : 109 °C<br>Réservoir livré en 2 tronçons.<br>Raccords :<br>1 x bride de révision Ø400/480<br>4 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude<br>1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Charge Aller<br>1 x raccord fileté Rp2" avec tube diffuseur pour Charge Retour<br>2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange<br>3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier(s)<br>3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s)<br>Disposition des raccords librement configurable | Pce | 1,00     | 9 461,00 | 9 461,00 |

**Soudure sur site**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |          |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| SSP | Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 850mm livré en 2 tronçons<br>Mise en place du chantier.<br>Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur.<br>Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties.<br>Réalisation des soudures.<br>Contrôle de la soudure par ressuage.<br>Nettoyage et repli du chantier. | Pce | 1,00 | 4 234,00 | 4 234,00 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |          |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| ISOL | Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm)<br>Délai d'installation : sur demande<br>Préavis de 2 à 3 semaines sur appel<br>Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.<br>Plus-value si déjà raccordé: +10% | Pce | 1,00 | 2 925,00 | 2 925,00 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|

**Total Accumulateur ECS (Base)****16 620,00****Accumulateur ECS (Base)****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |          |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| ASP | Accumulateur sanitaire 1000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L)<br>Ø non isolé : 850 mm<br>Hauteur totale : 1 930 mm<br>Côte de basculement : 1 976 mm<br>Garde au sol : 50 mm<br>Intérieur et extérieur décapés et passivés<br>Pression de service : 8,00 bar<br>Pression d'essais : 16,00 bar<br>Température : 109 °C<br>Réservoir livré en 2 tronçons.<br>Raccords :<br>1 x bride de révision Ø400/480<br>4 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude<br>1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Charge Aller<br>1 x raccord fileté Rp2" avec tube diffuseur pour Charge Retour<br>2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange<br>3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s)<br>3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s)<br>Disposition des raccords librement configurable | Pce | 1,00 | 9 461,00 | 9 461,00 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|

**Soudure sur site**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |          |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| SSP | Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 850mm livré en 2 tronçons<br>Mise en place du chantier.<br>Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur.<br>Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties.<br>Réalisation des soudures.<br>Contrôle de la soudure par ressuage.<br>Nettoyage et repli du chantier. | Pce | 1,00 | 4 234,00 | 4 234,00 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |          |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| ISOL | Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm)<br>Délai d'installation : sur demande<br>Préavis de 2 à 3 semaines sur appel<br>Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.<br>Plus-value si déjà raccordé: +10% | Pce | 1,00 | 2 925,00 | 2 925,00 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|

**Total Accumulateur ECS (Base)****16 620,00**

|                               |   |        |           |                  |
|-------------------------------|---|--------|-----------|------------------|
| <b>Total brut</b>             |   |        |           | <b>33 240,00</b> |
| Rabais                        | % | -42,00 | 33 240,00 | -13 960,80       |
| <b>Total net HT</b>           |   |        |           | <b>19 279,20</b> |
| RPLP                          | % | 2,10   | 19 279,20 | 404,85           |
| <b>Total TVA non comprise</b> |   |        |           | <b>19 684,05</b> |
| Taxe sur la valeur ajoutée    | % | 8,10   | 19 684,05 | 1 594,40         |
| <b>Total TVA comprise</b>     |   |        |           | <b>21 278,45</b> |

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre: 01.06.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

**ISPAG**



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : ..... Signature : .....