

AC Energies SA
 Roberto Oliveira
 Av. de Sévelin 18
 1004 Lausanne

Offre

No. offre: OF26-11200
 Date offre: 07.04.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Roberto Oliveira

Villars-Sainte-Croix - PolyPrime

Bonjour Monsieur Oliveira

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Page 02 : Chauffage - HALLE H1					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 2500 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 500 mm Côte de basculement : 2 571 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Aller / Retour 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 2 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	5 590,00	5 590,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 863,00	3 863,00
Total Page 02 : Chauffage - HALLE H1					9 453,00

Page 10 : Rafrachissement - HALLE H1

ASP	<p>Fourniture d'un réservoir sur mesure</p> <p>Réservoir d'eau froide 3500 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 500 mm Hauteur totale : 2 310 mm Côte de basculement : 2 429 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Aller / Retour 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 2 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable</p>	Pce	1,00	7 144,00	7 144,00
ISOL	<p>Fourniture et pose d'une isolation sur place</p> <p>Isolation 32mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 3500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%</p>	Pce	1,00	6 672,00	6 672,00

Total Page 10 : Rafrachissement - HALLE H1

13 816,00

Page 17 : Chauffage - HALLE H2

ASP	<p>Fourniture d'un réservoir sur mesure</p> <p>Réservoir d'eau froide 3500 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 500 mm Hauteur totale : 2 310 mm Côte de basculement : 2 429 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Aller / Retour 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 2 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable</p>	Pce	1,00	7 144,00	7 144,00
ISOL	<p>Fourniture et pose d'une isolation sur place</p> <p>Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%</p>	Pce	1,00	3 043,00	3 043,00

Total Page 17 : Chauffage - HALLE H2

10 187,00

Page 41 : Rafraichissement - HALLE H3a

Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Réservoir d'eau froide 2000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 060 mm Côte de basculement : 2 146 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Aller / Retour 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 2 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	5 016,00	5 016,00
Fourniture et pose d'une isolation sur place					
ISOL	Isolation 32mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	5 149,00	5 149,00
Total Page 41 : Rafraichissement - HALLE H3a					
10 165,00					

Page 48 : Chauffage - HALLE H3b

Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Accumulateur d'énergie 1500 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 950 mm Hauteur totale : 2 360 mm Côte de basculement : 2 407 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Aller / Retour 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 2 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	3 785,00	3 785,00
Fourniture et pose d'une isolation sur place					
ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 043,00	3 043,00
Total Page 48 : Chauffage - HALLE H3b					
6 828,00					

Page 57 : Rafrachissement - HALLE H3b

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Réservoir d'eau froide 2000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 060 mm Côte de basculement : 2 146 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Aller / Retour 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 2 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	5 016,00	5 016,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation 32mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	5 149,00	5 149,00
Total Page 57 : Rafrachissement - HALLE H3b					10 165,00

Total brut				77 607,00
Rabais	%	-42,00	77 607,00	-32 594,95
Total net HT				45 012,05
RPLP	%	2,10	45 012,05	945,25
Total TVA non comprise				45 957,30
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	45 957,30	3 722,55
Total TVA comprise				49 679,85

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 06.06.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :