

Romande Energie Services SA
 Mario Foffa
 Avenue de la Gare 22
 1028 Préverenges
 Suisse

Offre

No. offre: OF26-11252
 Date offre: 10.04.2026

Notre référence: Claudio Tonelli Votre référence: Mario Foffa

Payerne - Place d'armes - Nouveaux CMR + PMOuest

Bonjour Monsieur Foffa

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Page 195 : Chauffe-eau en acier inoxydable					
RET 2000	Accumulateur sanitaire RET 2000 Accumulateur sanitaire en Acier Inox V4A 2000 Litres, ø1100 mm, Hauteur 2530 mm ø non isolé : 1100mm H totale : 2530mm Côte de redressement : 2580mm Isolation 120mm mousse de polyuréthane rigide sous manteau ABS Pression de service : 6 (12) bar Température de service max. : 95°C Réservoir prévu pour une soudure sur place en 2 morceaux Raccords - 1 Trou d'homme ø400/480 - 1 Prise(s) à bride DN50 avec tube plongeant pour eau chaude - 1 Prise(s) à bride DN50 avec tube plongeant pour eau froide / charge retour - 1 Prise(s) à bride DN50 avec tube plongeant pour charge aller - 1 Prise(s) filetées Rp1" avec tôle de déflexion pour circulation - 1 Prise(s) filetées Rp1" pour purge - 1 Prise(s) filetées Rp1¼" pour vidange - 1 Prise(s) filetées Rp½" pour thermomètre - 2 Prise(s) filetées Rp½" pour sondes - Classe énergétique C	Pce	2.00	14 112.00	28 224.00
ACC	Bride d'adaptation 400/480 vers 200/280 en inox	Pce	1.00	1 820.00	1 820.00
ACC	Corps de chauffe Ø280 / 10-20kW	Pce	1.00	3 097.00	3 097.00
Total : Chauffe-eau					33 141.00

Page 226 : Vase tampon Froid

ASP	Réservoir d'eau froide 750 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 790 mm Hauteur totale : 1 740 mm Côte de basculement : 1 784 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride DN80 avec tube plongeant pour Aller 1 / Retour 1 2 x bride DN80 avec tube plongeant pour Aller 2 / Retour 2 5 x raccord fileté Rp2" 2 x raccord fileté Rp1½" pour Purge / Vidange 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 2 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1.00	3 545.00	3 545.00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 50mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 800L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	3 629.00	3 629.00
------	---	-----	------	----------	----------

Total : Vase tampon Froid**7 174.00****Total brut****40 315.00**

Rabais

%

-42.00

40 315.00

-16 932.30

Total net HT**23 382.70**

RPLP

%

2.10

23 382.70

491.05

Total TVA non comprise**23 873.75**

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8.10

23 873.75

1 933.75

Total TVA comprise**25 807.50**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 09.06.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Claudio Tonelli

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :

