

EQUANS Switzerland
 Julien Lesnier
 Route de la Galaise 15b
 Case postale 211
 1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre: OF26-11407
 Date offre: 22.04.2026

Notre référence: Claudio Tonelli Votre référence: Julien Lesnier

Meyrin - Data Center - North C - Hive 06

Bonjour Monsieur Lesnier

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Prod froid DATA : Ballon tampon 01 & 02					
ASP	Réservoir d'eau froide 8000 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L) Réservoir d'eau froide 8000 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 500 mm Hauteur totale : 5 130 mm Côte de basculement : 5 185 mm Garde au sol : 200 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 3,50 bar Pression d'essais : 7,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x bride DN100 avec tube plongeant pour Aller 1 / Retour 1 2 x bride DN100 avec tube plongeant pour Aller 2 / Retour 2 2 x raccord fileté Rp2" pour Purge / Vidange 4 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 4 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	2.00	34 072.00	68 144.00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation 100mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 8000L (hauteur au dessus 2500mm)	Pce	2.00	22 068.00	44 136.00
ISOL	Plus value pour 2 fonds zeppelins	Pce	2.00	6 620.00	13 240.00
ISOL	Plus value pour cuve posée en extérieur et étanchéité de la tôle	Pce	2.00	1 103.00	2 206.00

Prod froid DATA : Ballon tampon 01 & 02 - VARIANTE AISI304L

Réservoir d'eau froide 8000 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L)

ASP	Accumulateur d'énergie 8000 litres sur pieds, en Inox V2a (AISI304L) Ø non isolé : 1 500 mm Hauteur totale : 5 130 mm Côte de basculement : 5 185 mm Garde au sol : 200 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 3,50 bar Pression d'essais : 7,00 bar Température : 40 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x bride DN100 avec tube plongeant pour Aller 1 / Retour 1 2 x bride DN100 avec tube plongeant pour Aller 2 / Retour 2 2 x raccord fileté Rp2" pour Purge / Vidance 4 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 4 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce 2.00	31 920.00	(63 840.00)
-----	--	-------------	-----------	-------------

Prod froid Office : Ballon tampon 01 & 02

Réservoir d'eau froide 2000 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L)

ASP	Réservoir d'eau froide 2000 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 950 mm Hauteur totale : 3 230 mm Côte de basculement : 3 265 mm Garde au sol : 200 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 3,50 bar Pression d'essais : 7,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x bride DN80 avec tube plongeant pour Aller 1 / Retour 1 2 x bride DN80 avec tube plongeant pour Aller 2 / Retour 2 2 x raccord fileté Rp2" pour Purge / Vidange 4 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 4 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce 2.00	16 505.00	33 010.00
-----	---	-------------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 100mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 2000L (hauteur au dessus 2500mm)	Pce 2.00	10 088.00	20 176.00
ISOL	Plus value pour 2 fonds zeppelins	Pce 2.00	3 026.00	6 052.00
ISOL	Plus value pour cuve posée en extérieur et étanchéité de la tôle	Pce 2.00	504.00	1 008.00

Prod froid Office : Ballon tampon 01 & 02 - VARIANTE AISI304L

Réservoir d'eau froide 2000 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI304L)

ASP	Réservoir d'eau froide 2030 litres sur pieds, en Inox V2a (AISI304L) Ø non isolé : 950 mm Hauteur totale : 3 230 mm Côte de basculement : 3 265 mm Garde au sol : 200 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 3,50 bar Pression d'essais : 7,00 bar Température : 40 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x bride DN80 avec tube plongeant pour Aller 1 / Retour 1 2 x bride DN80 avec tube plongeant pour Aller 2 / Retour 2 2 x raccord fileté Rp2" pour Purge / Vidange	Pce 2.00	15 754.00	(31 508.00)
-----	---	-------------	-----------	-------------

4 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier
(s)
4 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s)
Disposition des raccords librement configurable

Total brut				187 972.00
Rabais	%	-42.00	187 972.00	-78 948.25
Total net HT				109 023.75
RPLP	%	2.10	109 023.75	2 289.50
Total TVA non comprise				111 313.25
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8.10	111 313.25	9 016.35
Total TVA comprise				120 329.60

Veillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 60 jours net

Validité de l'offre: 21.05.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Claudio Tonelli

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :