

Mino SA
Antoine Labergere
Chemin du Pré-Fleuri 14
1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre: OF26-11663
Date offre: 08.05.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Antoine Labergere

Collonge Bellerive - EPI Centre

Bonjour Monsieur Labergere

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
	p09 - Accumulateur ECS combiné solaire				
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur sanitaire 2000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 430 mm Côte de basculement : 2 491 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 1 x raccord fileté Rp2" 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp2" avec tôle de déflexion pour circulation 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour charge ECS 1 x raccord fileté Rp1" avec tube diffuseur pour charge aller 1 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour charge retour 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier(s) Disposition des raccords librement configurable Isolation 120mm laine minérale sous manteau PVC	Pce	1,00	16 063,00	16 063,00

Ø280-20kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 280/20kW	Pce	1,00	3 190,00	3 190,00
-----------	---	-----	------	----------	----------

Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 280 mm, avec joint, vis et capot isolant..

Total p09 - Accumulateur ECS combiné solaire

19 253,00

p10 - Accumulateur tampon

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 2300 litres sur virole, en Acier S235JR	Pce	1,00	8 362,00	8 362,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Ø non isolé : 1 200 mm
Hauteur totale : 2 220 mm
Côte de basculement : 2 300 mm
Garde au sol : 50 mm
Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille
Pression de service : 6,00 bar
Pression d'essais : 9,00 bar
Température : 109 °C
Raccords :
2 x raccord fileté Rp2" pour aller / retour PAC
1 x raccord fileté Rp2" pour retour chaud collecteur
1 x raccord fileté Rp1" pour purge
1 x raccord fileté Rp1" pour vidange
2 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s)
2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s)
Disposition des raccords librement configurable
Isolation 160mm laine minérale sous manteau PVC

Total brut

27 615,00

Rabais

% -42,00

27 615,00

-11 598,30

Total net HT

16 016,70

RPLP

% 2,10

16 016,70

336,35

Total TVA non comprise

16 353,05

Taxe sur la valeur ajoutée

% 8,10

16 353,05

1 324,60

Total TVA comprise

17 677,65

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 08.06.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :