



**LES RIVES DE LA BROYE CFC250
PAYERNE**

**Addendum
Chauffe-eaux**



TABLE DES MATIERES

1.	<i>Chauffe-eaux B4</i>	3
2.	<i>Chauffe-eaux B6</i>	4
3.	<i>Chauffe-eaux C2, C3, C4</i>	5
4.	<i>Chauffe-eaux C6, C7, C8</i>	6
5.	<i>Récapitulatif</i>	7



1. Chauffe-eaux B4

Fourniture et pose d'un chauffe-eau de finitions:

Chauffe-eau avec isolation thermique en acier émaillé à l'intérieur sans registre de chauffage intégré pour combinaison avec un module de charge chauffe-eau.

Caractéristiques techniques :

- Volume : 2'000 dm³
- Surface chauffe : extérieur
- Temp. de service max.: 95 °C
- Pression de service max. : 10 (SSIGE 6) bar
- Pression d'essai : 13 (SSIGE 12) bar
- H max 2050 mm
- 2 prises et sondes de températures
- 2 prises et thermomètre
- 5 prises hydraulique :
 - 4x DN40
 - 1x DN25

Marque proposée :

Type proposé :

Prix bloc.

HT Fr.....

Fourniture et pose d'un chauffe-eau de récupération:

Chauffe-eau avec isolation thermique en acier émaillé à l'intérieur sans registre de chauffage intégré pour combinaison avec un module de charge chauffe-eau.

Caractéristiques techniques :

- Volume : 2'000 dm³
- Surface chauffe : extérieur
- Temp. de service max.: 95 °C
- Pression de service max. : 10 (SSIGE 6) bar
- Pression d'essai : 13 (SSIGE 12) bar
- H max 2050 mm
- 2 prises et sondes de températures
- 2 prises et thermomètre
- 4 prises hydraulique :
 - 4x DN40

Marque proposée :

Type proposé :

Prix bloc.

HT Fr.....

TOTAL B4

HT Fr.....



2. Chauffe-eaux B6

Fourniture et pose d'un chauffe-eau de finitions:

Chauffe-eau avec isolation thermique en acier émaillé à l'intérieur sans registre de chauffage intégré pour combinaison avec un module de charge chauffe-eau.

Caractéristiques techniques :

- Volume : 2'000 dm³
- Surface chauffe : extérieur
- Temp. de service max.: 95 °C
- Pression de service max. : 10 (SSIGE 6) bar
- Pression d'essai : 13 (SSIGE 12) bar
- H max 2050 mm
- 2 prises et sondes de températures
- 2 prises et thermomètre
- 5 prises hydraulique :
 - 4x DN40
 - 1x DN25

Marque proposée :

Type proposé :

Prix bloc.

HT Fr.....

Fourniture et pose d'un chauffe-eau de récupération:

Chauffe-eau avec isolation thermique en acier émaillé à l'intérieur sans registre de chauffage intégré pour combinaison avec un module de charge chauffe-eau.

Caractéristiques techniques :

- Volume : 2'000 dm³
- Surface chauffe : extérieur
- Temp. de service max.: 95 °C
- Pression de service max. : 10 (SSIGE 6) bar
- Pression d'essai : 13 (SSIGE 12) bar
- H max 2050 mm
- 2 prises et sondes de températures
- 2 prises et thermomètre
- 4 prises hydraulique :
 - 4x DN40

Marque proposée :

Type proposé :

Prix bloc.

HT Fr.....

TOTAL B4

HT Fr.....



3. Chauffe-eaux C2, C3, C4

Fourniture et pose de trois chauffe-eaux de finitions:

Chauffe-eaux avec isolation thermique en acier émaillé à l'intérieur sans registre de chauffage intégré pour combinaison avec un module de charge chauffe-eau.

Caractéristiques techniques :

- Volume : 1'500 dm³
- Surface chauffe : extérieur
- Temp. de service max.: 95 °C
- Pression de service max. : 10 (SSIGE 6) bar
- Pression d'essai : 13 (SSIGE 12) bar
- H max 2050 mm
- 2 prises et sondes de températures
- 2 prises et thermomètre
- 5 prises hydraulique :
 - 2x DN40
 - 2x DN32
 - 1x DN25

Marque proposée :

Type proposé :

Prix bloc pour 3 chauffe-eaux.

HT Fr.....

Fourniture et pose de trois chauffe-eaux de récupération:

Chauffe-eaux avec isolation thermique en acier émaillé à l'intérieur sans registre de chauffage intégré pour combinaison avec un module de charge chauffe-eau.

Caractéristiques techniques :

- Volume : 1'500 dm³
- Surface chauffe : extérieur
- Temp. de service max.: 95 °C
- Pression de service max. : 10 (SSIGE 6) bar
- Pression d'essai : 13 (SSIGE 12) bar
- H max 2050 mm
- 2 prises et sondes de températures
- 2 prises et thermomètre
- 4 prises hydraulique :
 - 2x DN40
 - 2x DN32

Marque proposée :

Type proposé :

Prix pour 3 chauffe-eaux.

HT Fr.....

TOTAL C2, C3, C4

HT Fr.....



4. Chauffe-eaux C6, C7, C8

Fourniture et pose de trois chauffe-eaux de finitions:

Chauffe-eaux avec isolation thermique en acier émaillé à l'intérieur sans registre de chauffage intégré pour combinaison avec un module de charge chauffe-eau.

Caractéristiques techniques :

- Volume : 1'500 dm³
- Surface chauffe : extérieur
- Temp. de service max.: 95 °C
- Pression de service max. : 10 (SSIGE 6) bar
- Pression d'essai : 13 (SSIGE 12) bar
- H max 2050 mm
- 2 prises et sondes de températures
- 2 prises et thermomètre
- 5 prises hydraulique :
 - 2x DN40
 - 2x DN32
 - 1x DN25

Marque proposée :

Type proposé :

Prix bloc pour 3 chauffe-eaux.

HT Fr.....

Fourniture et pose de trois chauffe-eaux de récupération:

Chauffe-eaux avec isolation thermique en acier émaillé à l'intérieur sans registre de chauffage intégré pour combinaison avec un module de charge chauffe-eau.

Caractéristiques techniques :

- Volume : 1'500 dm³
- Surface chauffe : extérieur
- Temp. de service max.: 95 °C
- Pression de service max. : 10 (SSIGE 6) bar
- Pression d'essai : 13 (SSIGE 12) bar
- H max 2050 mm
- 2 prises et sondes de températures
- 2 prises et thermomètre
- 4 prises hydraulique :
 - 2x DN40
 - 2x DN32

Marque proposée :

Type proposé :

Prix pour 3 chauffe-eaux.

HT Fr.....

TOTAL C6, C7, C8

HT Fr.....



5. Récapitulatif

1	Chauffe-eaux B4	_____
2	Chauffe-eaux B6	_____
3	Chauffe-eaux C2,3,4	_____
4	Chauffe-eaux C6,7,8	_____
5	Total chauffe-eaux	=====