

CFC	Désignation	Quantité	Unité	Prix Unitaire	Total
	<p><u>Accumulateurs de chauffage :</u></p> <p> Marque : ISPAG ou équivalent Type : UFW 2000 / 1400 Matière : Acier inoxydable 1.4404 (V4A) Capacité : 500 litres Acier : A235 JR T°max de stockage : 109°C Livraison : 3 tronçons Côte de basculement : 1960mm Pression de service : 3 bars Epaisseur isolation : 160 mm Hauteur : 1840 mm Diamètre (non isolé) : 1400 mm </p> <p><u>Raccords :</u></p> <p> 2x bride de révision DN100 avec tube plongeant pour sortie 3x bride de révision DN100 avec tube plongeant 2x bride DN100 avec tube plongeant 6x raccord fileté 1"1/2 pour sondes </p> <p><u>Y compris :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuyau répartiteur de pulvérisation en acier inoxydable - Soudure sur place du boiler ECS livré en 3 tronçons, réalisation des soudures sur place. - 3 thermomètres avec fourreau en acier inoxydable DN100 – 0/120°C – 150mm - Isolation thermique sur place du boiler 160mm de laine de roche avec manteau aluman. 	1	pce
		1	ens
242.1.2				T.S.V.P