

AC Energies SA  
 Roberto Oliveira  
 Av. de Sévelin 18  
 1004 Lausanne

## Offre

No. offre: OF25-11399.1  
 Date offre: 12.06.2026

No. offre: OF25-11399  
 Date offre: 21.05.2025

Notre référence: Claudio Tonelli

Votre référence: Roberto Oliveira

## Renens - EMS-CVE Fondation Rozavère

Bonjour Monsieur Oliveira

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

### Page 16 : Accumulateur sanitaire

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
ASP	<b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b> Accumulateur sanitaire sur virole, en Acier Inox V4A 2500 litres Ø non isolé : 1250 mm H totale : 2310 mm Côte de basculement : 2394 mm Garde au sol : 100 mm intérieur décapé et passifié Pression de service : 6.00 bar Pression d'essais : 9.00 bar Temperature : 109 °C Avec 2 tôles perforées pour une meilleure stratification Isolation 120mm NEODUL Raccords : - 1 bride de révision Ø400/480 - 6 prise(s) fileté(e)s Rp1/2" - 5 prise(s) fileté(e)s Rp2" pour charge boiler via 3 réseaux avec échangeurs à plaques - 1 prise(s) fileté(e)s Rp2" avec tube coudé pour charge boiler via 3 réseaux avec échangeurs à plaques - 2 prise(s) fileté(e)s Rp2" avec tube(s) coudé(s) pour eau chaude / froide - 1 prise(s) fileté(e)s Rp1 1/4" avec tôle de déflexion pour circulation Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1.00	19 922.00	19 922.00

**Total : Accumulateur sanitaire**

**19 922.00**

## Page 55 : Accumulateur eau glacée

<b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b>					
ASP	Réservoir d'eau glacée sur pieds, en Acier noir S235JR 1250 litres Ø non isolé : 950 mm H totale : 2000 mm Côte de basculement : 2056 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 6.00 bar Pression d'essais : 9.00 bar Température : 109 °C Raccords : - 1 bride de révision Ø400/480 - 1 bride(s) DN100 avec tube diffuseur - 1 bride(s) DN100 avec tube coudé - 2 prise(s) fileté(e)s Rp1½" - 6 prise(s) fileté(e)s Rp½" - 1 prise(s) fileté(e)s Rp¾" pour purge - 1 prise(s) fileté(e)s Rp1" pour vidange Vertical sur pieds Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1.00	5 054.00	5 054.00
<b>Fourniture et pose d'une isolation sur place</b>					
ISOL	Isolation Armaflex 50mm pour cuve 1250 litres. Hauteur inf. 2500mm Délais d'intervention : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%.	Pce	1.00	4 681.00	4 681.00
<b>Total : Accumulateur eau glacée</b>					<b>9 735.00</b>
<b>Total brut</b>					<b>29 657.00</b>
	Rabais	%	-48.00	29 657.00	-14 235.35
<b>Total net HT</b>					<b>15 421.65</b>
	RPLP	%	2.10	15 421.65	323.85
<b>Total TVA non comprise</b>					<b>15 745.50</b>
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8.10	15 745.50	1 275.40
<b>Total TVA comprise</b>					<b>17 020.90</b>

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 12.07.2025

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

**ISPAG**

Claudio Tonelli

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : ..... Signature : .....