

Mino SA  
Alina Pricop  
Chemin du Pré-Fleuri 14  
1228 Plan-les-Ouates

## Offre

No. offre: OF26-11940.1      No. offre: OF26-11940  
Date offre: 09.06.2026      Date offre: 29.05.2026

Notre référence: Cyril Barthel      Votre référence: Alina Pricop

## Lausanne - UBS VD

### Informations sur les prix au 1<sup>er</sup> mai 2026

En raison de l'évolution actuelle du marché et de l'approvisionnement, **un ajustement général des prix de 3,5% sera effectué au 1<sup>er</sup> mai 2026**. L'augmentation de prix est indiquée de manière transparente sur les offres et les factures en tant que poste séparé, afin que l'adaptation reste compréhensible à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter la lettre officielle des clients du GROUPE ROTH sur notre site web. Nous vous remercions de votre compréhension.

Bonjour Madame Pricop

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

### Accumulateur eau chaude

#### Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 2500 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 2 330 mm Côte de basculement : 2 412 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x raccord fileté Rp2" pour Entrée / Sortie 2 x raccord fileté Rp2" pour Aller / Retour 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour Vidange 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable Isolation 160mm laine minérale sous manteau PVC	Pce	1,00	9 862,00	9 862,00
-----	--	-----	------	----------	----------

### Accumulateur

**Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur d'énergie 2500 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 2 330 mm Côte de basculement : 2 412 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x raccord fileté Rp2" pour Entrée / Sortie 2 x raccord fileté Rp2" pour Aller / Retour 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour Vidange 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable Isolation 160mm laine minérale sous manteau PVC	Pce	2,00	9 862,00	19 724,00
	<b>Total brut</b>				<b>29 586,00</b>
	Rabais	%	-42,00	29 586,00	-12 426,10
	<b>Total net HT</b>				<b>17 159,90</b>
	RPLP	%	2,10	17 159,90	360,35
	<b>Total TVA non comprise</b>				<b>17 520,25</b>
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	17 520,25	1 419,15
	<b>Total TVA comprise</b>				<b>18 939,40</b>

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon métré contradictoire, selon norme ASMI/VS1, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

**ISSA SA**

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : ..... Signature : .....