

Chauffe-eau sanitaire 01

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	<p>Accumulateur sanitaire 2000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 1 900 mm Côte de basculement : 2 000 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x bride DN65 avec tube diffuseur pour Retour Echangeur 1 x bride DN65 avec tube plongeant pour Aller Echangeur 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour Eau Froide 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour Liaison Chauffe-eau 2 1 x raccord fileté Rp1" pour Brassage 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable</p>	Pce	1.00	16 343.00	16 343.00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	<p>Isolation 130mm Laine de roche pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%</p>	Pce	1.00	3 393.00	3 393.00
------	--	-----	------	----------	----------

Total : Chauffe-eau sanitaire 01

19 736.00

Chauffe-eau sanitaire 02

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	<p>Accumulateur sanitaire 2000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 1 900 mm Côte de basculement : 2 000 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour Liaison Chauffe-eau 1 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour Liaison Chauffe-eau 2 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable</p>	Pce	1.00	15 208.00	15 208.00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm Laine de roche pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	3 393.00	3 393.00
------	---	-----	------	----------	----------

Total : Chauffe-eau sanitaire 02**18 601.00****Chauffe-eau sanitaire 03****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 2000 litres sur virole, en Inox V4a (AIS1316L) Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 1 900 mm Côte de basculement : 2 000 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x bride DN80 avec tube diffuseur pour Retour Echangeur 1 x bride DN80 avec tube plongeant pour Aller Echangeur 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour Eau Chauffe 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour Liaison chauffe-eau 2 1 x raccord fileté Rp1" pour Brassage 1 x raccord fileté Rp1" pour Circulation 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1.00	16 726.00	16 726.00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm Laine de roche pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	3 393.00	3 393.00
------	---	-----	------	----------	----------

Total : Chauffe-eau sanitaire 03**20 119.00****Total brut****65 654.00**

Rabais

% -46.00 65 654.00 -30 200.85

Total net HT**35 453.15**

RPLP

% 2.10 35 453.15 744.50

Total TVA non comprise**36 197.65**

Taxe sur la valeur ajoutée

% 8.10 36 197.65 2 932.00

Total TVA comprise**39 129.65**

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 60 jours escompte 2%

Validité de l'offre: 02.07.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et

restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Claudio Tonelli

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :