

Klima SA
 Luc Vullioud
 La Pierreire 2
 1029 Villars-Ste-Croix

Offre

No. offre:	OF25-13641.2	No. offre:	OF25-13641.1
Date offre:	30.07.2026	Date offre:	30.07.2026

Notre référence:	Claudio Tonelli	Votre référence:	Luc Vullioud
------------------	-----------------	------------------	--------------

Prilly - CHUV - Cery - Bâtiment de laboratoires

Informations sur les prix au 1^{er} mai 2026

En raison de l'évolution actuelle du marché et de l'approvisionnement, **un ajustement général des prix de 3,5% sera effectué au 1^{er} mai 2026**. L'augmentation de prix est indiquée de manière transparente sur les offres et les factures en tant que poste séparé, afin que l'adaptation reste compréhensible à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter la lettre officielle des clients du GROUPE ROTH sur notre site web. Nous vous remercions de votre compréhension.

Bonjour Monsieur Vullioud

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p28 - Accumulateur d'énergie					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie 1260 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 950 mm Hauteur totale : 2 020 mm Côte de basculement : 2 075 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 95 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 3 x bride DN80 2 x raccord fileté Rp2" 2 x raccord fileté Rp1¼" 4 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	3 877,00	7 754,00
Ø280-20kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 280/20kW Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400	Pce	2,00	3 190,00	6 380,00

V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 280 mm, avec joint, vis et capot isolant..

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 1500L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2,00	3 393,00	6 786,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total p28 - Accumulateur d'énergie

20 920,00

p94 - Accumulateur - Bac tampon froid en acier inox

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Réservoir d'eau froide 6000 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 3 370 mm Côte de basculement : 3 464 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø500/580 2 x bride DN150 avec tube plongeant 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	32 406,00	32 406,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1600mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	7 712,00	7 712,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 50mm Armaflex pour cuve de 6000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	10 999,00	10 999,00
------	---	-----	------	-----------	-----------

Total p94 - Accumulateur - Bac tampon froid en acier inox

51 117,00

Total brut

72 037,00

Rabais	%	-48,00	72 037,00	-34 577,75
--------	---	--------	-----------	------------

Arrêté	CHF		-240,85	-240,85
--------	-----	--	---------	---------

Total net HT

37 218,40

RPLP	%	2,10	37 218,40	781,60
------	---	------	-----------	--------

Total TVA non comprise

38 000,00

Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	38 000,00	3 078,00
----------------------------	---	------	-----------	----------

Total TVA comprise 41 078,00

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon mètre contradictoire, selon norme ASMI/VSI, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

ISSA SA



Claudio Tonelli

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :