

AC Energies SA
 Marine Devallonné
 Rte André-Piller 26
 1762 Givisiez

Offre

No. offre: OF26-12309
 Date offre: 01.07.2026

Notre référence: Claudio Tonelli Votre référence: Marine Devallonné

Payerne - Les Rives de la Broye

Bonjour Madame Devallonné

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Chauffe-eaux B4 : Chauffe-eau de finition

CES2000	Réservoir pour le stockage d'eau chaude sanitaire 2 000 litres sur virole en acier S235JR protégé par traitement interne émaillé Ø non isolé : 1 100 mm Ø isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 380 mm Côte de basculement : 2 465 mm Intérieur émaillé, extérieur peint anti-rouille Pression de service max. : 8,00 bar Température : 95 °C Raccords : 1 bride de révision Ø350/430 2 raccords filetés Rp2" pour Eau froide / Eau chaude 1 x raccord fileté Rp1½" pour Résistance électrique 4 x raccords filetés Rp1¼" pour Entrées / Sorties 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Circulation 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Anode de magnésium 1 x raccord fileté Rp1" pour Vidange 4 raccords filetés Rp½" pour thermomètres et sondes sans ces derniers Isolation : Isolation rigide (100mm) en polyuréthane sous manteau PVC	Pce	1.00	9 682.00	9 682.00
---------	---	-----	------	----------	----------

Chauffe-eaux B4 : Chauffe-eau de récupération

CES2000	Réservoir pour le stockage d'eau chaude sanitaire 2 000 litres sur virole en acier S235JR protégé par traitement interne émaillé Ø non isolé : 1 100 mm Ø isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 380 mm Côte de basculement : 2 465 mm Intérieur émaillé, extérieur peint anti-rouille Pression de service max. : 8,00 bar Température : 95 °C Raccords : 1 bride de révision Ø350/430 2 raccords filetés Rp2" pour Eau froide / Eau chaude 1 x raccord fileté Rp1½" pour Résistance électrique 4 x raccords filetés Rp1¼" pour Entrées / Sorties 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Circulation 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Anode de magnésium 1 x raccord fileté Rp1" pour Vidange 4 raccords filetés Rp½" pour thermomètres et sondes sans ces derniers Isolation : Isolation rigide (100mm) en polyuréthane sous manteau PVC	Pce	1.00	9 682.00	9 682.00
---------	---	-----	------	----------	----------

Total : Chauffe-eaux B4

19 364.00

Chauffe-eaux B6 : Chauffe-eau de finition

CES2000	Réservoir pour le stockage d'eau chaude sanitaire 2 000 litres sur virole en acier S235JR protégé par traitement interne émaillé Ø non isolé : 1 100 mm Ø isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 380 mm Côte de basculement : 2 465 mm Intérieur émaillé, extérieur peint anti-rouille Pression de service max. : 8,00 bar Température : 95 °C Raccords : 1 bride de révision Ø350/430 2 raccords filetés Rp2" pour Eau froide / Eau chaude 1 x raccord fileté Rp1½" pour Résistance électrique 4 x raccords filetés Rp1¼" pour Entrées / Sorties 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Circulation 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Anode de magnésium 1 x raccord fileté Rp1" pour Vidange 4 raccords filetés Rp½" pour thermomètres et sondes sans ces derniers Isolation : Isolation rigide (100mm) en polyuréthane sous manteau PVC	Pce	1.00	9 682.00	9 682.00
---------	---	-----	------	----------	----------

Chauffe-eaux B6 : Chauffe-eau de récupération

CES2000	Réservoir pour le stockage d'eau chaude sanitaire 2 000 litres sur virole en acier S235JR protégé par traitement interne émaillé Ø non isolé : 1 100 mm Ø isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 380 mm Côte de basculement : 2 465 mm Intérieur émaillé, extérieur peint anti-rouille Pression de service max. : 8,00 bar Température : 95 °C Raccords : 1 bride de révision Ø350/430 2 raccords filetés Rp2" pour Eau froide / Eau chaude	Pce	1.00	9 682.00	9 682.00
---------	--	-----	------	----------	----------

1 x raccord fileté Rp1½" pour Résistance électrique
 4 x raccords filetés Rp1¼" pour Entrées / Sorties
 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Circulation
 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Anode de magnésium
 1 x raccord fileté Rp1" pour Vidange
 4 raccords filetés Rp½" pour thermomètres et sondes sans ces derniers

Isolation : Isolation rigide (100mm) en polyuréthane sous manteau PVC

Total : Chauffe-eaux B6

19 364.00

Chauffe-eaux C2, C3, C4 : Chauffe-eau de finition

CES1500	Réservoir pour le stockage d'eau chaude sanitaire 1 500 litres sur virole en acier S235JR protégé par traitement interne émaillé Ø non isolé : 1 000 mm Ø isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 115 mm Côte de basculement : 2 145 mm Intérieur émaillé, extérieur peint anti-rouille Pression de service max. : 8,00 bar Température : 95 °C Raccords : 1 bride de révision Ø300/380 2 raccords filetés Rp2" pour Eau froide / Eau chaude 1 x raccord fileté Rp1½" pour Résistance électrique 4 x raccords filetés Rp1¼" pour Entrées / Sorties 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Circulation 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Anode de magnésium 1 x raccord fileté Rp1" pour Vidange 4 raccords filetés Rp½" pour thermomètres et sondes sans ces derniers ers Isolation : Isolation rigide (100mm) en polyuréthane sous manteau PVC	Pce	3.00	6 440.00	19 320.00
---------	--	-----	------	----------	-----------

Chauffe-eaux C2, C3, C4 : Chauffe-eau de récupération

CES1500	Réservoir pour le stockage d'eau chaude sanitaire 1 500 litres sur virole en acier S235JR protégé par traitement interne émaillé Ø non isolé : 1 000 mm Ø isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 115 mm Côte de basculement : 2 145 mm Intérieur émaillé, extérieur peint anti-rouille Pression de service max. : 8,00 bar Température : 95 °C Raccords : 1 bride de révision Ø300/380 2 raccords filetés Rp2" pour Eau froide / Eau chaude 1 x raccord fileté Rp1½" pour Résistance électrique 4 x raccords filetés Rp1¼" pour Entrées / Sorties 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Circulation 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Anode de magnésium 1 x raccord fileté Rp1" pour Vidange 4 raccords filetés Rp½" pour thermomètres et sondes sans ces derniers ers Isolation : Isolation rigide (100mm) en polyuréthane sous manteau PVC	Pce	3.00	6 440.00	19 320.00
---------	--	-----	------	----------	-----------

Total : Chauffe-eaux C2, C3, C4

38 640.00

Chauffe-eaux C6, C7, C8 : Chauffe-eau de finition

CES1500	Réservoir pour le stockage d'eau chaude sanitaire 1 500 litres sur virole en acier S235JR protégé par traitement interne émaillé Ø non isolé : 1 000 mm Ø isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 115 mm Côte de basculement : 2 145 mm Intérieur émaillé, extérieur peint anti-rouille Pression de service max. : 8,00 bar Température : 95 °C Raccords : 1 bride de révision Ø300/380 2 raccords filetés Rp2" pour Eau froide / Eau chaude 1 x raccord fileté Rp1½" pour Résistance électrique 4 x raccords filetés Rp1¼" pour Entrées / Sorties 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Circulation 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Anode de magnésium 1 x raccord fileté Rp1" pour Vidange 4 raccords filetés Rp½" pour thermomètres et sondes sans ces derniers Isolation : Isolation rigide (100mm) en polyuréthane sous manteau PVC	Pce	3.00	6 440.00	19 320.00
---------	---	-----	------	----------	-----------

Chauffe-eaux C6, C7, C8 : Chauffe-eau de récupération

CES1500	Réservoir pour le stockage d'eau chaude sanitaire 1 500 litres sur virole en acier S235JR protégé par traitement interne émaillé Ø non isolé : 1 000 mm Ø isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 115 mm Côte de basculement : 2 145 mm Intérieur émaillé, extérieur peint anti-rouille Pression de service max. : 8,00 bar Température : 95 °C Raccords : 1 bride de révision Ø300/380 2 raccords filetés Rp2" pour Eau froide / Eau chaude 1 x raccord fileté Rp1½" pour Résistance électrique 4 x raccords filetés Rp1¼" pour Entrées / Sorties 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Circulation 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Anode de magnésium 1 x raccord fileté Rp1" pour Vidange 4 raccords filetés Rp½" pour thermomètres et sondes sans ces derniers Isolation : Isolation rigide (100mm) en polyuréthane sous manteau PVC	Pce	3.00	6 440.00	19 320.00
---------	---	-----	------	----------	-----------

Total : Chauffe-eaux C6, C7, C8 **38 640.00**

Total brut				116 008.00
Rabais	%	-45.00	116 008.00	-52 203.60
Total net HT				63 804.40
RPLP	%	2.10	63 804.40	1 339.90
Total TVA non comprise				65 144.30
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8.10	65 144.30	5 276.70
Total TVA comprise				70 421.00

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 31.07.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Claudio Tonelli

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :