

Thermex SA
 Younes Dbara
 Ch. de la Longeraie 6
 1312 Eclépens
 Suisse

Offre

No. offre:	OF26-10080.2	No. offre:	OF26-10080.1
Date offre:	05.08.2026	Date offre:	30.07.2026

Notre référence:	Claudio Tonelli	Votre référence:	Younes Dbara
------------------	-----------------	------------------	--------------

Meyrin - Campus Santé - Bâtiment B3

Informations sur les prix au 1^{er} mai 2026

En raison de l'évolution actuelle du marché et de l'approvisionnement, **un ajustement général des prix de 3,5% sera effectué au 1^{er} mai 2026**. L'augmentation de prix est indiquée de manière transparente sur les offres et les factures en tant que poste séparé, afin que l'adaptation reste compréhensible à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter la lettre officielle des clients du GROUPE ROTH sur notre site web. Nous vous remercions de votre compréhension.

Bonjour Monsieur Dbara

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p003 - Accumulateur de froid					
Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Réservoir d'eau froide 2500 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 400 mm Hauteur totale : 1 950 mm Côte de basculement : 2 072 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø220/290 2 x raccord fileté Rp2" 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 1 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	5 159,00	5 159,00
Total p003 - Accumulateur de froid					5 159,00

p003- Accumulateur de chaud

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 4500 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 2 580 mm Côte de basculement : 2 701 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø220/290 4 x raccord fileté Rp2" 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 1 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	6 629,00	6 629,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Total p003- Accumulateur de chaud

6 629,00

p136 - Chauffe-eau ECS

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 3000 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 550 mm Côte de basculement : 2 632 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 6 x raccord fileté Rp2" 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 4 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	14 488,00	28 976,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Total p136 - Chauffe-eau ECS

28 976,00

p159 - Accumulateur chaud

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie horizontal 300 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 500 mm Hauteur totale : 1 710 mm Côte de basculement : 1 728 mm Garde au sol : 100 mm Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø220/290 4 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	1 841,00	1 841,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Total p159 - Accumulateur chaud

1 841,00

p173 - Accumulateur de froid

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Réservoir d'eau froide 4500 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 2 580 mm Côte de basculement : 2 701 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø220/290 4 x raccord fileté Rp2" 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	7 190,00	7 190,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Total p173 - Accumulateur de froid **7 190,00**

Total brut				49 795,00
Rabais	%	-46,00	49 795,00	-22 905,70
Total net HT				26 889,30
RPLP	%	2,10	26 889,30	564,70
Total TVA non comprise				27 454,00
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	27 454,00	2 223,75
Total TVA comprise				29 677,75

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 07.08.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Claudio Tonelli

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :